

公交车显示屏防水连接线 jst/压着端子

产品名称	公交车显示屏防水连接线 jst/压着端子
公司名称	深圳市新华联科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:jst/压着端子 型号:12s
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区三围路口裕兴三围科技工业园A栋301
联系电话	0755-61526380 13714111504

产品详情

深圳市新华联科技有限公司主要是生产各种规格的led灯饰连接线（防水插头），多芯连接器，灯饰、灯串、景观灯工艺品等产品的专业生产与加工企业。现有规格：二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、八芯、十二芯，迷尔型，t字型三通插头，产品采用全新环保料生产，（电线，铜插件都具有sgs认证）电线可根据客户要求订做ccc与ul的认证产品及sgs认证，产品的防水性能都为双防水性，安装方便，线的长度、颜色（现有颜色为白色、黑色、黄色、）、线径可根据要求订做。

广泛应用于：灯具、机电、led护栏灯、灯与灯连接、电子显示屏、灯饰电器、家具、城市照明工程、机械、环保、机电、礼品等行业的数据连接，给客户新的防水性能及外观效果，是高品质产品的理想之选

1.防护等级：最高可达ip68（其他要求请在订货时提出）

2、线材材质：pvc、橡胶、其他。根据客户要求定。

常规为国标rvv紧压护套线。

也欢迎客户来线，由我司加工注塑上防水公母插头。

3.产品认证：可根据客户要求使用ccc、vde、ul等各种线材

4.电缆内线截面：(mm²)二芯(0.3、0.5、0.75、1.0、1.5、2.5)等

5、产品外观颜色：黑色、白色、透明等

6、线长：根据客户要求任意长（常规对插总长约400mm）

7、可按照客户要求定向设计制造非标准产品

8、请在订货时注明颜色、芯数、内线截面积平方数、各端线长、尾端剥外皮和内芯沾锡长度（常规为剥外皮20mm沾锡3mm）及其他要求。

本产品的接口类型为 AC/DC，接触件材质是铜针，针数为2针，种类是线束/连接线/端子线，加工定制为是，形状是圆形，线长为400（mm），应用范围是显示屏，型号为12S，工作频率是低频，特性为防水，绝缘体材质是PVC，品牌为JST/压着端子，支持卡数是二合一，芯数为2芯，读卡类型是IC，制作工艺为注塑，