

# 铜川合金钢铁路闸瓦钎工厂

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 铜川合金钢铁路闸瓦钎工厂                  |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司                |
| 价格   | 15.00/件                       |
| 规格参数 | 型号:定制生产<br>标准:铁标<br>厂家:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号             |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888     |

## 产品详情

铜川合金钢铁路闸瓦钎工厂 其中, 1安装板、2滑动板、3侧滑轮、4支架轴、5把手支架、6交叉轴、7推拉杆、8把手、9滑板、10滑槽、11折板、12扭簧轴、折板轴、14支撑轮、15上支板、16裂缝检测仪、支撑轮槽、侧滑轮槽、19延长轴、20转向轴 德国斯密特公司设计的SKL2扣件、俄罗斯近年研发的XBP型扣件、ABC型扣件和韩国板式道的钢轨扣件所用的弹条均采用这一外形 进一步的, 所述左三螺纹、左二螺纹和左一螺纹均为右旋螺纹, 右一螺纹、主柱和右三螺纹均为左旋螺纹, 从而使螺纹销本体可在两个连接件内同时旋转, 并使两个连接件同时向六角螺栓方向移动弹条两种型号

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎, 包括钎体(1), 其特征在于: 所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2), 所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3), 所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4), 且钎体(1)的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎, 其特征在于: 所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎, 其特征在于: 所述钎体(1)为合金钢材质, 且钎体(1)锻压而成。

由应变片和位移计测定试件安装对中及受力状况,在芯板和盖板划线观察宏观位移,确定抗滑移承载力 目前市场螺栓标准件主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料 其结构是在300型扣件系统基础上改进的,上部结构与300型扣件系统相同,下部设有铁垫板及板下缓冲垫板,铁垫板由螺纹道钉与预埋塑料套管紧固配合DF F300扣件统的设计参数和性能与300型扣件系统基本相同

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危险,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。