

工业插座 直座 配电箱插座

产品名称	工业插座 直座 配电箱插座
公司名称	温州奥吉电气有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ajcee 型号:aj-4152/aj-4252
公司地址	浙江乐清市北白象镇旺林工业区
联系电话	86 0577 62878991

产品详情

奥吉公司专业生产工业插头插座、连接器、绝缘线夹、mcb开关箱等全套系列产品。

本公司生产的工业插头、插座、耦合器等全部采用"pa66"（既尼龙66），pa66是指改性添加增加塑料机械强度的一种改性尼龙。绝非低端厂家采用pp及abs之类的廉价原材料。

工业插头插座常用的规格

- 1、根据iec60309标准（国际电工组织标准）和中国（gb标准）按电流来分，分为16a，32a，63a，125a。
- 2、根据美国ul标准电流规格为20a，30a，60a，100a。
- 3、各种规格间的兼容性

iec和gb标准的16a产品兼容美国ul标准20a工业插头插座产品

iec和gb标准的32a产品兼容美国ul标准30a工业插头插座产品

iec和gb标准的63a产品兼容美国ul标准60a工业插头插座产品

iec和gb标准的125a产品兼容美国ul标准100a工业插头插座产品

产品颜色和电压的标准区别

- 1、蓝色表示电压是230v的产品。
- 2、红色表示电压是400v的产品。

3、通体白色的产品表示50v的超低压产品。

4、紫色的产品表示20v的超低压产品

产品极数的标注及意义

1、3p(2p+e)英文表示3pole或single phase表示火线+零线+地线

2、4p(3p+e)英文表示4pole或3phase，表示三根火线+地线

3、5p (3p+n+e) 英文表示5pole或3phase，表示三根火线+零线+地线

工业用插头、插座，具有防尘、防水、防溅、防腐、防误差、防脱落、阻燃耐高温、抗老化等特性，主要接触部件为h59-1铜材。外壳颜色表示不同电压和频率，不同接头的位置、直径、极数不同，防止误插。

本产品的 额定电压为220-380V~240-415 (V) ， 额定电流是1632 (A) ， 环境温度为-25~+40 () ， 型号是AJ-4152/AJ-4252 ， 规格为AJ-4152/AJ-4252 ， 品牌是AJCEE ， 导体材质是黄铜59-