

SIEMENS西门子 SCALANCE XC206-2SFP交换机 6GK5206-2BS00-2AC2

产品名称	SIEMENS西门子 SCALANCE XC206-2SFP交换机 6GK5206-2BS00-2AC2
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 交换机:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

命令 说明 注释setec

只有在下列情况都满足时才能发送电子邮件：在工业以太网交换机 X-200 上已激活电子邮件功能，且已组态接收者的电子邮件地址。已为相关事件启用电子邮件功能。网络中存在工业以太网交换机 X-200 可以访问的 SMTP 服务器。已在工业以太网交换机 X-200 上输入 SMTP 服务器的 IP 地址。

E-Mail Address (电子邮件地址) 在此处输入发生故障时工业以太网交换机 X-200 将发送电子邮件的目标电子邮件地址。SMTP Server IP Address (SMTP 服务器 IP 地址) 在此处输入将通过其发送电子邮件的 SMTP 服务器的 IP 地址。SMTP Server IP Port (SMTP 服务器 IP 端口) 将通过其发送邮件的 IP 端口。如有必要，可以在 CLI 中将默认值 25 更改为适合自己需要的值。“From”(寄件人) 字段可以输入在电子邮件的“From”(发件人) 字段中显示的文本。Send Test E-Mail (发送测试电子邮件) 使用所选参数发送电子邮件。WBM 中的菜单6.3 “代理” 菜单SCALANCE X-200108 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C285-13命令行接口语法表格 6-22 代理电子邮件组态 - CLI\AGENT\EMAIL>命令 说明 注释info 显示电子邮件组态。mail [E D] 启用/禁用邮件功能。jinxian管理员smtp [IP 地址] [:端口] 指定 SMTP 服务器的 IP 地址和端口号。jinxian管理员from [地址] 指定将输入电子邮件“From”(发件人) 字段中的文本。jinxian管理员email [电子邮件地址] 指定工业以太网交换机将电子邮件发送到的地址。该地址的长度最多为 50 个字符。jinxian管理员testmail