

(德国拜耳) TPU热塑性弹性体 德国科思创欢迎您

产品名称	(德国拜耳) TPU热塑性弹性体 德国科思创欢迎您
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	德国科思创:TPU聚氨酯弹性体材料 科思创TPU:一级代理商 原厂原包:提供:UL认证、FDA认证、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

(德国拜耳) TPU热塑性弹性体 德国科思创欢迎您

TPU德国科思创(拜耳)DP7090AU

TPU德国科思创(拜耳) DP148

TPU德国科思创(拜耳) DP372

TPU德国科思创(拜耳)DP6386A

TPU德国科思创(拜耳) DP9370A

TPU德国科思创(拜耳)DP939

TPU德国科思创(拜耳)DP939U

TPU德国科思创(拜耳)ES74D

TPU德国科思创(拜耳)ES78D

TPU德国科思创(拜耳)IT80AU

TPU德国科思创(拜耳)IT90AU

TPU德国科思创(拜耳)KU2-8060

TPU德国科思创(拜耳)KU2-878

TPU德国科思创(拜耳)S17

TPU德国科思创(拜耳)TX-985U

TPU德国科思创(拜耳)U-9

TPU德国科思创(拜耳)UC-90A10

TPU德国科思创(拜耳)UDS-70A10

TPU德国科思创(拜耳)UH-60D20

TPU德国科思创(拜耳)UH-64D20

TPU德国科思创(拜耳)UH-71DU20

TPU德国科思创(拜耳)UT7-70AU10

TPU德国科思创(拜耳)W DP8508

TPU德国科思创(拜耳)W85092A

热塑性聚氨酯弹性塑胶：

TPU(Thermoplastic polyurethanes) 名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶,这种材料能在一定热度下变软，而在常温下可以保持不变。用在鞋上多起稳定支撑的作用。

特性

TPU的主要特性有:

硬度范围广:通过改变TPU 各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、

压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

耐油、耐水、耐霉菌。

再生利用性好。

用途

各种TPU成型品的用途:

汽车部件

球型联轴节;防尘盖;踏板刹车器;门锁撞针;衬套板簧衬套;轴承;防震部件;

内外装饰件;防滑链等

机械.工业用部件

各种齿轮;密封件(主要起耐磨和耐油作用);防震部件;取模针;衬套;轴承

盖类;连接器;橡胶筛;印刷胶辊等

服饰辅料

女士文胸肩带、服装松紧带等。

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴,高档鞋底等

其他

自位轮;把手;表带等

管材·软管

高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;涂敷管

输送管;消防水带等

薄膜.板材