

## JJC系列绝缘穿刺线夹，绝缘穿刺线夹，电缆分支线夹

产品名称	JJC系列绝缘穿刺线夹，绝缘穿刺线夹，电缆分支线夹
公司名称	乐清隆佳电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:隆佳 型号:101
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市柳市镇陕西工业区
联系电话	86 0577 57193347

## 产品详情

主营产品 dtl dt dl dlt接线端子，jjc绝缘穿刺线夹，穿刺线夹，电缆分支线夹 mg铜铝过渡板 铜（铝）排slg系列设备线夹syg铜铝过渡设备线夹(压接类a类)syg铜铝过渡设备线夹(压接类b类)sy系列设备线夹(压接类a类)sy系列设备线夹(压接类b类)sy系列设备线夹(压接类c类)syt铜压接型设备线夹(a,b型)sl型铝设备线夹slg螺栓型铜铝设备线夹st系列铜设备线夹jt铜接线夹jtl铜铝接线夹jl铝接线夹wcjb梅花线夹sbg变压器用铜铝线夹sbk双孔型变压器用线夹ssy双导线铝设备线夹sys双导线铝设备线夹ssyg双导线铜铝设备线夹mss铜铝伸缩节mnp矩型母线金具jb型铝并沟线夹（耐热铝合金导线用）jtb型接续管（钢芯铝绞线用，爆压）jtb-35/6 jtb-50/8 jtb-70/10 jtb-95/15 jtb-120/7 jtb-120/20 jtb-150/8 jtb-150/25 jtb-185/10 jtb-185/25 jtb-185/30 jtb-210/10 jtb-210-25 jtb-210/25 jtb-120/35 jtb-240/30 jtb-240/40jt型接续管（铝绞线用，钳压），jt-16l jt-25l jt-35l jt-50l jt-70l jt-95l jt-120l jt-150l jt-185ljy型接续管（钢绞线用，液压对接）：jy-35g jy-50g jy-70 jy-100g jy-159g（铝绞线用，液压）jy-150l jy-185l jy-210l jy-300l jy-400l jy-500l jy-630l jy-800lc型线夹cct-10 cct-16 cct-20 cct-26 cct-44 cct-60 cct-98 cct-122 cct-154 cct-190 cct-240 cct-288 cct-360 cct-450 cct-560 cct-700jb铝线夹 jb-1 jb-2 jb-3 jb-4jbt型铜并沟线夹jbt-0 jbt-1 jbt-2 jbt-3 jbt-4jb-tl型铜并沟线夹jb-tl-0 jb-tl-10 jb-tl-11 jb-tl-11 jb-tl-21 jb-tl-22 jb-tl-31 jb-tl-32 jb-tl-33 jb-tl-41 jb-tl41 jb-tl-42 jb-tl-43 jb-tl-44capg型铜并沟线夹capg-a1 capg-a2 capg-b1 capg-b2 capg-c1 capg-c2apg型铜铝并沟线夹apg-a apg-b1 apg-b2 apg-b3 apg-b4设备线夹slg-1 slg-2slg-3lsg-4japg型并沟线夹japg-1 japg-2 japg-3铜铝端子dtl-10 dtl-16 dtl-25 dtl-35 dtl-50 dtl-70 dtl-95 dtl-120 dtl-150 dtl-185 dtl-240 dtl-300。jb型铝并沟线夹（耐热铝合金导线用）jtb型接续管（钢芯铝绞线用，爆压）jtb-35/6 jtb-50/8 jtb-70/10 jtb-95/15 jtb-120/7 jtb-120/20 jtb-150/8 jtb-150/25 jtb-185/10 jtb-185/25 jtb-185/30 jtb-210/10 jtb-210-25 jtb-210/25 jtb-120/35 jtb-240/30 jtb-240/40jt型接续管（铝绞线用，钳压），jt-16l jt-25l jt-35l jt-50l jt-70l jt-95l jt-120l jt-150l jt-185ljy型接续管（钢绞线用，液压对接）：jy-35g jy-50g jy-70 jy-100g jy-159g（铝绞线用，液压）jy-150l jy-185l jy-210l jy-300l jy-400l jy-500l jy-630l jy-800lc型线夹cct-10 cct-16 cct-20 cct-26 cct-44 cct-60 cct-98 cct-122 cct-154 cct-190 cct-240 cct-288 cct-360 cct-450 cct-560 cct-700jb铝线夹 jb-1 jb-2 jb-3 jb-4jbt型铜并沟线夹jbt-0 jbt-1 jbt-2 jbt-3 jbt-4jb-tl型铜并沟线夹jb-tl-0 jb-tl-10 jb-tl-11 jb-tl-11 jb-tl-21 jb-tl-22 jb-tl-31 jb-tl-32 jb-tl-33 jb-tl-41 jb-tl41 jb-tl-42 jb-tl-43 jb-tl-44capg型铜并沟线夹capg-a1 capg-a2 capg-b1 capg-b2 capg-c1 capg-c2apg型铜铝并沟线夹apg-a apg-b1 apg-b2 apg-b3 apg-b4设备线夹slg-1 slg-2slg-3lsg-4japg型并沟线夹japg-1 japg-2 japg-3铜铝端子dtl-10 dtl-16 dtl-25 dtl-35 dtl-50 dtl-70 dtl-95 dtl-120

dtl-150 dtl-185 dtl-240

dtl-300, jb型铝并沟线夹(耐热铝合金导线用) jtb型接续管(钢芯铝绞线用,爆压) jtb-35/6 jtb-50/8  
jtb-70/10 jtb-95/15 jtb-120/7 jtb-120/20 jtb-150/8 jtb-150/25 jtb-185/10 jtb-185/25 jtb-185/30 jtb-210/10 jtb-210-25  
jtb-210/25 jtb-120/35 jtb-240/30 jtb-240/40jt型接续管(铝绞线用,钳压), jt-16l jt-25l jt-35l jt-50l jt-70l jt-95l  
jt-120l jt-150l jt-185ljy型接续管(钢绞线用,液压对接): jy-35g jy-50g jy-70 jy-100g jy-159g  
(铝绞线用,液压) jy-150l jy-185l jy-210l jy-300l jy-400l jy-500l jy-630l jy-800lc型线夹cct-10 cct-16 cct-20 cct-26  
cct-44 cct-60 cct-98 cct-122 cct-154 cct-190 cct-240 cct-288 cct-360 cct-450 cct-560 cct-700jb铝线夹 jb-1 jb-2 jb-3  
jb-4jbt型铜并沟线夹jbt-0 jbt-1 jbt-2 jbt-3 jbt-4jb-tl型铜并沟线夹jb-tl-0 jb-tl-10 jb-tl-11 jb-tl-11 jb-tl-21 jb-tl-22 jb-  
tl-31 jb-tl-32 jb-tl-33 jb-tl-41 jb-tl41 jb-tl-42 jb-tl-43 jb-tl-44capg型铜并沟线夹capg-a1 capg-a2 capg-b1 capg-b2  
capg-c1 capg-c2apg型铜铝并沟线夹apg-a apg-b1 apg-b2 apg-b3 apg-b4设备线夹slg-1  
slg-2slg-3lsg-4japg型并沟线夹japg-1 japg-2 japg-3铜铝端子dtl-10 dtl-16 dtl-25 dtl-35 dtl-50 dtl-70 dtl-95 dtl-120  
dtl-150 dtl-185 dtl-240 dtl-300电话; 13758897001 057757193347 qq869071915

本产品的接口类型为DIN(大/中/小), 接触件材质是铜, 针数为4, 种类是板对板, 加工定制为否, 形状是矩形, 线长为。(mm), 应用范围是电缆, 型号为101, 特性是绝缘, 品牌为隆佳, 绝缘体材质是尼龙66, 属性为属性值, 支持卡数是二合一, 芯数为尼龙66, 读卡类型是CF, 制作工艺为注塑,