

石嘴山高强度铁路闸瓦钎生产工厂

产品名称	石嘴山高强度铁路闸瓦钎生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

石嘴山高强度铁路闸瓦钎生产工厂 4.桥梁地段CRTS Ⅱ型板式无砟轨道 轨下垫板分A类(静刚度为30~40kN/mm)和B类(静刚度为20~30kN/mm),A类用于既有使用A类垫板的地段的垫板更换 去除封隔器并清洗混凝土板表面铁垫板与混凝土挡肩间设置工程塑料制成的轨距挡板,以保持与调整轨距,同时起绝缘作用

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。
2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。
3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

目前,为板式轨道用的双蛋剪切型减振扣件主要有2种类型一种是板面式用于既有板式轨道;另一种是预埋式用于新建板式轨道5.7摇枕斜楔槽宽度距离原型:转D21型为224mm、转8A型为114mm,两表面一侧磨耗深度大于3mm或两侧磨耗之和大于5mm时,对中焊修后磨平或更换 弹条 型弹性分开式扣件(1)扣件结构 亦为带铁垫板的弹条 型弹性分开式扣件,适用于无砟轨道

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危險,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。