

葫芦岛Q235铁路闸瓦钎生产工厂

产品名称	葫芦岛Q235铁路闸瓦钎生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

葫芦岛Q235铁路闸瓦钎生产工厂 14、WJ-8B型弹条扣件 把一条轨道分支为两条或以上的设备称为道岔（2）装用双作用常接触弹性旁承 在缺陷轨道部分的末端保留着的轨枕和混凝土支承层必须移走（到切口处），此步操作可使用不损坏现有加固作用的气动锤（大约70cm长度)进行

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

按《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001),抗滑移系数设计应取其概率分布的0.05分位值,即 $\mu = -1.645\sigma = 0.512$ 钢轨扣件联结钢轨与轨枕的中间零件，要求联结可靠，结构简单，便于拆装，还要具有弹性、减振和绝缘等性能，包括螺纹道钉、螺母、平垫圈、弹条、轨距挡板、挡板座和橡胶垫板等零件 扣压件的固有频率应不同于基板,避免扣压件受振动而造成松动或脱落

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。