

理士蓄电池DJW12-28 12V28AH系列彩页

产品名称	理士蓄电池DJW12-28 12V28AH系列彩页
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:12V28AH 产地:江苏
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

- 1.蓄电池额定容量：MARATHON为安时（Ah）。SPRINTTER为瓦特（W）
- 2.浮充电压：2.25V-2.30V/只（25℃） 3.均充电压：2.35V/只24小时（25℃）
- 4.放电终止电压：MARATHON为1.80V（10小时率放电），SPRINTTER为1.67V（15分钟）
- 5.电池的寿命 Marathon 系列 = Eurobat 标准10年以上完整（25℃）
80%放电深度循环寿命大过或等于600次 Sprinter 系列 = Eurobat标准10年（25℃）
80%放电深度循环寿命大过或等于600次
- 6.安全阀开阀压力：10-28Kpa，闭阀压力：1-15Kpa
- 7.正极板材料：MARATHON为为铅-锡合金 SPRINTTER为铅-锡-银合金
- 8.壳和盖材料：优质强化聚丙烯塑料 9.电解液：稀硫酸密度1.300 g/cm³（25℃）
- 10.内阻小：0.003-0W（25℃） 11.自放电率：0.5%-1.0%/星期（25℃） 12.气体复合率：99%以上
- 13.环境温度：-40℃ - +55℃， 14.无渗漏，外观无裂纹，污迹，腐蚀及螺母松动等
- 15.蓄电池端电压均匀性：

蓄电池产品特点：

维护简单：

本系列电池采用耐腐蚀性能好的特种铅钙合金作板栅,采用超细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收技术,实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。安全可靠:安全阀开闭阀性能优越,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。自放电小:

因电池采用特种合金作板栅,并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电极低。

密封可靠:采用进口树脂胶,与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性极好,因此确保不漏酸。内阻小:

极板、汇流排、极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。恢复性能好:优质的板栅合金,优良稳定的工艺,独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低。 产品安装方式

产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。

使用条件: zuijia环境温度15~25 可以获得较长寿命