

小148电位器，单连电位器，功放调音电位器，B500K电位器

产品名称	小148电位器，单连电位器，功放调音电位器，B500K电位器
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:haihs 型号:r12系列旋转电位器
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

产品详情

电气特性全阻值:1k - 1m 全阻值公差: $\pm 20\%$ 阻抗特性型式:a,b,c,d最大工作电压:b线性:dc 50v
其它线性:ac 25v额定功率:b线性:0.05w 其它线性:0.025w杂音:less than 100mv绝缘阻抗:more than 100m at dc
250v耐电压:1 minute at ac 250 v残留阻值:term.1~2: less than 10 term.2~3: less than
20 机械特性全回转角度: 300 ± 10 (degree)旋转力距:10~200 gf.cm旋转止动强度:3.0kgf.cm
min推拉强度:push:7.0kgf min耐久性能旋转寿命:10000 cycles

本产品的滑动噪声为100m(V)，零位电阻是20()，材料为碳膜，阻值调节方式是旋转式，接触电阻为10()，种类是单联，加工定制为是，额定功率是0.05(W)，型号为R12系列旋转电位器，分辨率是100(%)，品牌为haihs，用途是精密，性能为小型，阻值变化方式是X式(直线式)，绝缘电阻为100(M)，阻值允许偏差是 ± 20 (%)，