

PMMA台湾奇美CM-211代理商

产品名称	PMMA台湾奇美CM-211代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美代理商 型号:CM-211 产地:中国 台湾
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

牌号

CM-211

厂商

台湾奇美

销售方式

品牌经销

材料型状

颗粒状

加工级别

注塑级 挤出级

用途级别

通用级

特种级别

高透明性 增韧性

颜色

透明

可售卖地

全国

类型

标准料

ACRYREX CM-211

Polymethyl Methacrylate Acrylic

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

ACRYREX CM-211是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品。它,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本性能号

[E56070-245762](#)

[E56070-455994](#)

RoHS 合规性

RoHS 合规

物理性能额定值单位制测试方法

--

1.19

23 ° C

1.19

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)	16
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	53.0
硬度 硬度值单位制测试方法	84
球压硬度 (H 358/30)	148
机械性能额定值单位制测试方法 屈服	68.0
断裂	67.0
3.18 mm 1	63.7
伸长率 断裂, 3.18 mm 2	5.0
断裂	10
弯曲模量 3	2700
弯曲强度 6.35 mm 4	91.2
-- 5	95.0

简支梁缺口冲击强度测试方法	2.0
简支梁无缺口冲击强度	23
悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 6.35 mm	20
--	2.0
无缺口伊佐德冲击强度	17
热变形温度测试方法 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6	89.0
1.8 MPa, 未退火	78.0
1.8 MPa, 退火	98.0
维卡软化温度	102
--	101
--	104
--	96.0

可燃性等级测试方法

HB

透射率额定值单位制测试方法

92.0

备注

PMMA台湾奇美CM-211

特性包括:

阻燃/额定火焰