

冷库用乙二醇厂家 清远冷库用乙二醇 济南聚兴化工

产品名称	冷库用乙二醇厂家 清远冷库用乙二醇 济南聚兴化工
公司名称	济南聚兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新材料交易市场
联系电话	15606440186

产品详情

乙二醇的包装储运：

用镀锌铁桶包装，每桶100Kg或200Kg。贮存时应密封，长期贮存要氮封、防潮、防火、防冻。按化学品规定贮运。

乙二醇的环境标准：

中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素乙二醇的时间加权平均容许浓度PC-TWA 20mg/m³，短时间接触容许浓度PC-STEL 40mg/m³。
水体中有害有机物的允许浓度 1.0mg/L嗅觉阈浓度 90mg/m³

乙二醇溶液的操作之加入量计算:首先，冷库用乙二醇经销商，根据当地气候条件确定当地的气温，查上表，确定乙二醇溶液的百分比。再根据整个空调水系统的管量粗略计算整个系统所需的水容量，然后根据水容量的大小得出乙二醇系统循环总容量。例如，当地气温为-29℃，则需配浓度为50%的乙二醇溶液，清远冷库用乙二醇，再估算出整个水系统的水容量为50m³左右，冷库用乙二醇报价，则乙二醇和清水各需要25ton。

有很多人认为乙二醇的冰点很低，冷库用乙二醇厂家，防冻液的冰点是由乙二醇和水按照不同比例混合后的一个中和冰点，其实不然，混合后由于改变了冷却水的蒸气压，冰点才会显著降低。其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降，但是一旦超过了一定的比例，冰点反而会上升。40%的乙二醇和60%的软水混合成的防冻液，防冻温度为-25℃；当防冻液中乙二醇和水各占50%时，防冻温度为-35℃。冷库用乙二醇厂家-清远冷库用乙二醇-济南聚兴化工由济南聚兴化工有限公司提供。冷库用乙二醇

厂家-清远冷库用乙二醇-济南聚兴化工是济南聚兴化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。同时本公司还是从事山东三乙醇胺，三乙醇胺，进口三乙醇胺的厂家，欢迎来电咨询。