

廊坊60Si2Mn铁路闸瓦钎工厂

产品名称	廊坊60Si2Mn铁路闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

廊坊60Si2Mn铁路闸瓦钎工厂 并应在路堤一侧设置过渡段

橡胶垫板的弹性变形特征,体积的不可压缩性,橡胶类物质在一定限度的变形中,其体积保持不变

根据使用的条件不同,分别可以达到3.6级、4.8级、6.8级、8.8级等等级 1.3树脂粒度控制在100目以上

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

减小握距中的螺纹数可以增加强度但是同时延展性变差它所处的环境潮湿,容易引起螺栓的腐蚀造成生锈(2)技术参数 W型弹条直径,材料60Si2CrA,屈服强度00MPa

预埋铁座QT400-球墨铸铁轨距挡板QT400-球墨铸铁绝缘轨距块玻璃纤维增强聚酰胺6

轨下胶垫天然橡胶,60-12-型,静刚度60~80kN/mm 盖形螺母M24,机械性能10级 T型螺栓M24,机械性能10.9级 平垫圈机械性能等级100HV (3)基本特征 这种无挡肩可调式扣件是用 W型弹条作为扣压件直接扣压钢轨

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危險,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。