

阿拉善盟弹簧钢火车闸瓦销工厂

产品名称	阿拉善盟弹簧钢火车闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

阿拉善盟弹簧钢火车闸瓦销工厂 原止挡焊缝开裂时焊修，丢失时补装

由于钢轨调高只能通过铁垫板下垫入调高垫板进行,给养护维修带来不便 进一步的,所述弹性垫板顶部安装有两个相对称的绝缘轨距块,轨道位于两个绝缘轨距块之间,通过设置绝缘轨距块,便于固定轨道
导曲线支距是指直股基本轨工作边至导曲线上股工作边的垂直距离

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。
2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。
3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

初拧的目的就是使连接接触面密贴,使螺栓“吃上劲”,般常用规格螺栓(M20、M22、M24)的初拧扭矩在200~300N·m,螺栓轴力达到0~50kN即可,在实际操作中,可以让个操作工使用普通扳手用自己的手力拧紧即可答:转向架主要有以下5种功能和作用:

锚固联结件主要由锚固螺栓、预埋套或预埋铁座组成,分为预埋式和直埋式

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危脸,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。