

HDPE/台湾台塑/8050高流动性 高刚性 高强度 耐脆断

产品名称	HDPE/台湾台塑/8050高流动性 高刚性 高强度 耐脆断
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	HDPE:高流动性 8050:高刚性 台湾台塑:高强度 耐脆断
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

TAISOX HDPE 8050

>HDPE<

聚合物: 共聚物

熔融指数: 6.0 g/10min

邵氏硬度D: 70

缺口冲击: 6 kJ/m

加工方式: 注射成型

材料属性: 食品接触级 耐寒级 四碳

符合规定: EN71 Part3:1994 FDA 21 CFR 177.1520 RoHS

材料特性: 高流动性 高刚性 高强度 耐脆断 乙烯-丁烯共聚物

材料用途: 玩具配件 安全帽 卡板 瓶筐 盒子 医疗领域的应用 收纳箱 座椅 休闲应用 护具 户外桌椅

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 密度

ASTM D-1505 0.960 g/cm³

熔融指数 MI2.16 ASTM D-1238 6.0 g/10min

机械性能 拉力降伏强度

ASTM D-638 310 kg/cm²

拉力断裂伸长率

ASTM D-638 >1000 %

硬度

ASTM D-2240 70 Shore D

艾氏缺口冲击强度

ASTM D-256 6 kg·cm/cm

抗拉冲击强度

ASTM D-1822 140 kg·cm/cm²

拉力断裂强度

ASTM D-638 240 kg/cm²

热性能 软化点

ASTM D-1525 127

熔点

FPC方法 135

脆化温度

ASTM D-746 <-70