

透明粉 一级品 1250 (目)

产品名称	透明粉 一级品 1250 (目)
公司名称	江门市江海区隆顺化工经营部
价格	3500.00/吨
规格参数	品级:一级品 细度:1250 (目) 型号:L911
公司地址	中国 广东 江门市 江海区江海二路96号 1 0 4铺
联系电话	86-07508239349 13822346942

产品详情

品级	一级品	细度	1250 (目)
型号	L911	含量	99 (%)

复合粉

包装：25kg/包，聚乙烯薄膜内衬。

树脂填充料.透明粉是一种非金属矿物,透明度高,白度好,折射1.54,密度2.3,吸油25,无毒无味,耐酸耐用腐蚀,适用于人造石仿玛瑙扶梯,工艺品等行业.可全面代替氢氧化铝,涂料(透明漆,pe,po透明低漆.....

一、成份：硅酸盐类

二、物化性能：

密度：2.66 ph值(100g/l悬浮液): 8-8.5325目筛余物: 0 白度: 94%折光率：1.450-1.470 灼烧失量: 15%结晶水：15%-30% 吸油量：22-26粘度：1300-2000cp (亮油1200cp, 油型-豆油酸, 油度 $35 \pm 2\%$; 按油：粉=100：25；温度 34 ± 1)
产品符合欧洲玩具安全标准en71之第三部分：1994年和修正版a1：2000，某些元素的转移要求。

三、特性及用途

1、其纤维状结晶和特殊的水和处理，使之具有除填充性之外，仍具有十分优良的韧性。所以复合粉广泛

应用于涂料、塑料、橡胶等产品中，提高延展性，增加张力强度、耐冲击强度，降低变形、伸张率及热膨胀系数。

2、在油漆中的高透明性和低吸油量，是其它填充料所不能比拟的。广泛用于up、nc、pu等油性漆中，是做高固低粘的透明底之首选。

3、用在塑胶方面，对于塑胶的压模、延压、挤射及加工成型方面具有改良作用，且价廉物美，它的滑腻性，缩短了成型时间并提高了生产效率。

4、复合粉具有很稳定的物化性能，并有抗氧化、抗紫外线照射功能，对pvc、eva、pe、abs、tpr及各类橡胶有明显的抑制老化作用。