

控制变压器BK-DK-2500W 现货（全铜）假一罚十

产品名称	控制变压器BK-DK-2500W 现货 （全铜）假一罚十
公司名称	乐清市广川电气有限公司
价格	490.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	13819764000

产品详情

一、适用范围

bk系列控制变压器（以下简称变压器）适用于50-60hz电压至500v的电路中，通常用作机床控制变压器局部照明灯及指示的电源之用。

其用途广泛，可用做升压，也可用做降压。

二、结构特征

bk系列控制变压器按结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。

三、使用环境

周围空气温度-5 至+40 ，24小时平均值不超过+35 ；

安装地点海拔不超过2000m

大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最大湿度为90%，同时该月的平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

四、注意事项

bk系列机床控制变压器是用在电气设备中用于控制电路的电源，以及用作信号灯，指示灯和低压安全灯电源。可选220v电源或380v电源，也可接220v电源时用380v输出，可接380v(接两条火线)电源时用220v输出，但若长期负载使用，总功率不得超过额定容量80%。

五、bk控制变压器安装尺寸；

型号	外形尺寸			安装孔距		安
	bmax	dmax	emax	a	c	
bk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	
bk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	
bk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	
bk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	
bk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	
bk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	
bk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	
bk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	
bk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	
bk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	
bk-2000	184	270	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	

本产品的电压比是380/220/110/36/24/12 (V)，铁心形状是EI型，防潮方式为开放式，额定功率为1-50 (KVA)，型号是BK/DK/DG/GBK/JMB/BZ，品牌为CNG