

# CVD/CHD干井式不堵塞泵 川源管道泵

产品名称	CVD/CHD干井式不堵塞泵 川源管道泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	川源:Q=33 EA520-:H=40 扬州:kw11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

川源管道泵，川源CP沉水式污物（泥）泵

ZDB 型轴流潜水电泵和HDB型混流潜水电泵是传统的轴流泵和混流泵电动机机组的更新换代产品，驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，该型潜水电泵可长期浸入水中运行，具有传统机组一系列无可比拟的优点。

1. 由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。

2. 由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的土工及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30%~40%。

3. 噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。

4. 潜水电机采用双重或三重机械密封，F级（耐温155℃）绝缘，防护等级为IP68(IEC)。泵段采用统一设计的水力模型，可靠性高，且与水泵性能一致，便于用户选型。

5. 操作方便，易于实现遥控和自动控制。

6. 采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站，解决电机防洪问题彻底的办法，且省去了机泵间的长轴和中间轴承，使机组运行更为稳定可靠。

用途: 叶轮及挡水盘采用高铬钢材质制成，并经完整流体设计，具耐磨耗及高效率之特性。采用SIC材质双组机械轴封及耐高温油脂润滑滚珠轴承，耐磨耗，可长时间运转，使用寿命长。泵浦冷却采用半包水冷却式及全包水冷却式设计，散热快，冷却效果佳。选用原装进口超温过载复归型保护器，可充分保护马达，延长泵浦整体使用命。

特殊建筑、桥梁、港湾、河川、砂石、土砂及工事用。

砂石分级场、混凝土场、窑业等污水排出设备用。

各产业沉淀池、有机污水、污泥浆之处理排放。

地下铁、捷运大楼基础、土砂、泥水涌水排除。

一般土木现场、涌水、污水、地下室、洼地积水排除。

产品样本 安装操作维护手册 外形尺寸 性能曲线图，安装使用等方面的可以和我们联系。

川源水泵 排污泵

CP沉水式污物（泥）泵

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50 mm-400 mm

扬程：9 m-45 m

流量：10 m<sup>3</sup>/h-2500 m<sup>3</sup>/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

型号：CP51.5-50/2 CP52.2-80/2.CP53.7-65/2,CP55.5-80/4 CP55.5-65/2

CP57.5-80/2 CP57.5-150/2 CP57.5-200/2 CP511-80/2 ,CP511-100/4,CP53.7-65

CP57.5-80/2 CP511-100/2 CP515-100/2 CP530-200/4 , CP52.2-65/4 , CP53.7-80 ,

CP55.5-80/4 , CP57.5-80/4 ,CP511-80/4 , CP515-80/4 , CP53.7-100/4 , CP55.5-100/4