

ZZDZ/MF58玻封系列 高精度NTC热敏电阻

产品名称	ZZDZ/MF58玻封系列 高精度NTC热敏电阻
公司名称	济宁市正中机电设备有限责任公司一分公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:mf58玻封系列
公司地址	济宁市车站东路25号
联系电话	0537-2395311 13964997553

产品详情

应用范围

冷暖空调及相关设备。大小家用电器（如空调、冰箱、电磁炉、面包炉、烘烤炉、电烤箱、微波炉、电风扇、豆浆机、电热水器、电饭煲、消毒柜、饮水机、照明电器等）测控温及热保护等电路。工农、医疗、环保、气象、食品加工等设备的测控温电路。自动化办公设备。仪表线圈、汽车电路、集成电路模块，晶体管放大电路，石英晶体振荡和热电偶等温度补偿电路。

(2) 产品特点。

玻封封装，结构坚固，耐热性好，可用于恶劣环境。阻值精度、b值精度高，可靠性好，工作稳定。反应速度快，灵敏度高。互换性、一致性好，性价比高，经济实用。体积小，质量轻，适用于自动插件安装和规模化生产。

(3) 用途

温度测量。温度控制。温度补偿。

(4) 应用范围

冷暖空调及相关设备。大小家用电器（如空调、冰箱、电磁炉、面包炉、烘烤炉、电烤箱、微波炉、电风扇、豆浆机、电热水器、电饭煲、消毒柜、饮水机、照明电器等）测控温及热保护等电路。工农、医疗、环保、气象、食品加工等设备的测控温电路。自动化办公设备。仪表线圈、汽车电路、集成电路模块，晶体管放大电路，石英晶体振荡和热电偶等温度补偿电路。

(5) 产品型号规格说明

——科蓬达公司字母缩写。mf ——负温度系数（ntc）热敏电阻代号。58

——测温型玻璃封装热敏电阻。104 ——热敏电阻的标称阻值，例：104表示该电阻标称阻值为 10×10^4 （ Ω ）。j ——热敏电阻阻值误差（精度），例：j表示该电阻标称阻值误差为 $\pm 5\%$ 。399

——热敏电阻b25/50值，例：399表示该电阻材料系数b25/50值为： 399×10^k 。f

——热敏电阻b25/50值误差（精度），例：f表示该电阻b25/50值误差（精度）为 $\pm 1\%$ 。

注：1.r25精度：f（ $\pm 1\%$ ）；g（ $\pm 2\%$ ）；h（ $\pm 3\%$ ）；j（ $\pm 5\%$ ）；k（ $\pm 10\%$ ）。

2.b25/50值精度：f（ $\pm 1\%$ ）；g（ $\pm 2\%$ ）；h（ $\pm 3\%$ ）。

3.特殊参数可根据需求定制。

本产品的标称阻值为 $10^4, 10 \times 10^4$ （ Ω ）。，材料是玻封系列，种类为热敏，加工定制是是，频率特性为高频，产品性质是新品，营销方式为厂家直销，额定功率是50（W），型号为MF58玻封系列，温度系数是NTC，允许偏差为 $\pm 0.5\%$ ，品牌是ZZHD/MF58玻封系列NTC热敏电阻，性能为高温，制作工艺是非线绕型，外形为管形，