

优惠供应高性能施耐德JRS2-135F,3UA60热继电器图片

产品名称	优惠供应高性能施耐德JRS2-135F,3UA60热继电器图片
公司名称	乐清市柳市良友电器厂
价格	85.00/个
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:te/施耐德 型号:jrs2-135f,3ua60
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村包桥南路42号
联系电话	86 0577 62715898 18989798112

产品详情

额定电压：	ac24-380	产品系列：	3ua59
线圈电源：	220	额定电流：	50-63a
线圈功率：	50	触点切换电流：	1
触点切换电压：	1	防护特征：	塑封式
触点负载：	中功率	应用范围：	热/热过载
型号：	jrs2-135f,3ua60	品牌：	西门子
触点形式：	转换型		

热线电话：0577-62715898 手机：18989798112（宋经理）24小时

额定电压：	ac220/380	产品系列：	lr1
电流性质：	交流	额定电流：	25
触点切换电流：	1	触点切换电压：	1
防护特征：	敞开式	触点负载：	中功率
应用范围：	热/热过载	型号：	lr1-d63 jr28-d13 jr28-d23 jr28-d33 jr28-d43
吸合电流：	1	释放电流：	0.13-7.5
品牌：	te/施耐德	触点形式：	常开型

一、适用范围 lr1-d40系列热过载继电器适用于交流50hz或60hz、电压至690v，电流0.1-630a的长期

工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。热继电器具有断相保护、温度补偿、动作指示、自动与手动复位、停止功能，该产品动作可靠。本产品符合：gb14048.4、iec69047-4-1等标准。热继电器可与接触器接插安装，也可独立安装。该产品与cjsx2系列接触器组成电磁起动器。

二、型号及其含义三、正常工作条件3.1 海拔高度：不超过2000m。3.2

周围空气温度为-5 ~ +40，24小时内的平均温度不超过+35。3.3 大气条件：在+40 时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品的凝露。3.4 污染等级为3级3.5

安装面与垂直面的倾斜不超过±5°。3.6

地无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。3.7

在有防雨雪设备及没有水蒸气的地方。3.8 在无显著摇动、冲击和振动的地方。

四、结构特点4.1 三相双金属片式，脱扣级别为10a。4.2 具有断相保护。4.3

具有整定电流连续可调装置。4.4 具有温度补偿。4.5 具有动作指示。4.6 具有测试机构。4.7

具有停止按钮。4.8 具有手动与自动复位按钮。4.9 具有电气上可分的一常开和一常闭触头。4.10

安装方式：与接触器插入安装或独立安装。

联系电话：0577-62715898 手机：18989798112（24小时）

应用范围	热/热过载	品牌	te/施耐德
产品系列	tesysd	型号	lr2-d13 (jr28-25)
触点形式	一开一闭	额定电压	ac24-380 (v)
电流性质	交流	外形尺寸	小型
触点负载	中功率	防护特征	密封式

该系列热过载继电器适用于交流50hz/60hz、电压至690v、电流0.1 ~ 93a的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。热继电器具有断相保护、温度补偿、动作指示、自动与手动复位、停止功能，该产品动作可靠。可与接触器接插安装，也可独立安装该产品与cjsx2系列接触器组成电磁起动器。

schneider施耐德热保护器/热继电器

lr2-d1301c (0.1—0.16a)

lr2-d1302c (0.16—0.25a)

lr2-d1303c (0.25—0.4a)

lr2-d1304c (0.4—0.63a)

lr2-d1305c (0.63—1a)
lr2-d1306c (1—1.6a)
lr2-d1307c (1.6—2.5a)
lr2-d1308c (2.5—4a)
lr2-d1310c (4—6a)
lr2-d1312c (5.5—8a)
lr2-d1314c (7—10a)
lr2-d1316c (9—13a)
lr2-d1321c (12—18a)
lr2-d1322c (17—25a)
lr2-d2353c (23—32a)
lr2-d2355c (30—38a)
lr2-d3322c (17—25a)
lr2-d3353c (23—32a)
lr2-d3355c (30—40a)
lr2-d3357c (37—50a)
lr2-d3359c (48—65a)
lr2-d3361c (55—70a)
lr2-d3363c (63—80a)
lr2-d4365c (80—93a)
lr2-d4367c (90—104a)
lr2-d4369c (95—120a)
lr2-d5369c (90—150a)

乐清市柳市良友电器厂 开发、制造及经销小型断路器.小型漏电断路器.塑壳断路器.双电源及电涌防雷保护器.小型接触器，行程开关 接近开关 按钮 隔离开关 继电器等进口工业电气产品。本公司工艺成熟、设备先进,强大的技术力量使公司具备产品的研发、设计和生产的整体实力,产品质量体系

日益完善,严格按iso9001国际质量体系标准生产。公司以"质量第一,客户至上,信誉为本,科学管理"为宗旨,坚持"在创造中进步,在创新中发展",我们愿与广大用户建立密切的合作关系,携手共进,迎合国内外市场,努力创造一个崭新的电气世界,并与您共创辉煌!

本产品的 额定电压为 660 , 产品系列是 JRS2 , 线圈电源为 5 , 额定电流是 50-63 , 线圈功率为 50 , 触点切换电流是 45A , 控制为 1 , 触点切换电压是 220 , 防护特征为 敞开式 , 触点负载是中功率 , 应用范围为 热/热过载 , 型号是 JRS2-135F,3UA60 , 品牌为 TE/施耐德 , 触点形式是 常开型 ,