

建筑墙面变形缝成品供应商

产品名称	建筑墙面变形缝成品供应商
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝盖板组件和材料

变形缝基座：铝基挤压材料，以确认ASTM B221，合金6063 - t5或6063 - t6的性能。型材应包含一个连续的圆空腔，以链接中心控制滑竿的球形末端，允许多向旋转运动。小连接法兰厚度:。080英寸重量:概要文件。310磅/低频。

变形缝盖板：提供小1/8厚板，材料符合ASTM B209，合金5005 - span4 “保证阳极化”。挤压边缘轮廓应符合ASTM B221，合金6063 - t5。铝板“WFI” -材料为符合ASTM B209，合金5005 - span4的铝。厚度应由制造商推荐，以满足项目要求。盖板材料厚度一般为。080英寸。按照制造商的建议，增加开幕法和项目要求的厚度

建筑变形缝结构：

- 1、在变形缝的两侧设双墙或双柱 ——
做法较为简单，但易使缝两边的结构基础产生偏心（用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题）。
- 2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出 ——
基础部分容易脱开距离，设缝较方便，特别适用于沉降缝。
- 3、用一段简支的水平构件做过渡处理 ——
多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用。