

# CM1-225L 分励脱扣器 配套正泰德力西 AC220V 专业生产 量大优惠

产品名称	CM1-225L 分励脱扣器 配套正泰德力西 AC220V 专业生产 量大优惠
公司名称	乐清市欧诚电气有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:分励脱扣器 品牌:欧诚
公司地址	乐清市柳市镇西东村
联系电话	86 0577 62715700 13353309260

## 产品详情

分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时，就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制，线圈通电时间一般不能超过1s，否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁，在分励脱扣器串联一个微动开关，当分励脱扣器通过衔铁吸合，微动开关从闭合状态转换成断开，由于分励脱扣器电源的控制线路被切断，即使人为地按住按钮，分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后，微动开关重新回到闭合位置。但万能式dw45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。

动作特性：a: 在额定控制电源电压值的70%~110%，脱扣器均应可靠动作使断路器断开。  
b: 触头分断能力ac：3a/400v；6a/230v；c：介电性能脱扣器应能承受2000v，1min工频耐压试验。  
d: 寿命脱扣器操作寿命不低于0.4万次。 5分励脱扣器mx+of安装使用及维修 安装使用安装前先检查脱扣器与所使用的正常工作条件是否相符。维修脱扣器在保修期限内，如发现问题可找分销商进行联系。 6  
注意事项 a: 脱扣器的接线方式应正确：脱扣器在接线时需将接线螺钉拧紧。

本产品的类型为分励脱扣器，型号是MX225L，适用范围为家居或电气建筑消防，脱扣器电流是6(A)，品牌为欧诚，额定工作电压是AC220V或DC24V，材质为PA66，加工定制是否，