施耐德过压 欠压 脱扣器 MN+MV 超值

产品名称	施耐德过压 欠压 脱扣器 MN+MV 超值
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	135.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:欠电压脱扣器 品牌:schneider/施耐德
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

一、适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为c65n-63、c65n-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。
二、附件的名称、用途及符合标准。c65n-63　ea9-63
系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代 号	用　　途	符合标准
欠压脱扣器	mn	当电源电压下降在（0.35～0.75）ue之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001
过压脱扣器	mv	当电源电压上升到275±5%时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001
过、欠压脱扣器	mn+mv	当220v额定电源电压上升到275±5%或下降在170±7v时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001

三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定工作电压ue	动作电压	接线图
过压脱扣器	ac：un=230v（过压）	275 v±5%	
欠压脱扣器	ac： 230v、 380v（欠压）	（0.35～0.75）ue	
过、欠压脱扣器	ac：un=230v（过、欠压）	过压：275±5%v 欠压：170±7v	

安装方式所有电气附件都加挂在断路器的侧面

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5°C～+40°C；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装。 一、适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。　二、附件的名称、用途及符合标准

(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代 号	用　　途	符合标准
欠压脱扣器	mn	当电源电压下降在（0.35～0.75）ue之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001
过压脱扣器	mv	当电源电压上升到275±5%时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001
过、欠压脱扣器	mn+mv	当220v额定电源电压上升到275±5%或下降在170±7v时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001

三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定工作电压ue	动作电压	接线图
过压脱扣器	ac：un=230v（过压）	275 v±5%	
欠压脱扣器	ac： 230v、 380v（欠压）	（0.35～0.75）ue	
过、欠压脱扣器	ac：un=230v（过、欠压）	过压：275±5%v 欠压：170±7v	

安装方式所有电气附件都加挂在断路器的侧面

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5°C～+40°C；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装

本产品的 是否提供加工定制为 是， 类型是 欠电压脱扣器，品牌为 Schneider/施耐德， 型号是 MN+MV，材质为 铜件， 极数是 1P，脱扣器电流为 120-240（A）， 额定工作电压是 220V， 产品认证为 CCC，适用范围是 多种，