

科华UPS电源FR-UK3130 30KVA参数报价

产品名称	科华UPS电源FR-UK3130 30KVA参数报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:U科华 型号:FR-UK3130 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源FR-UK3130 30KVA参数报价

UK三进单出系列UPS（20-40kVA），运用IGBT整流技术，输出标配隔离变压器，适用于政府、金融、保险、能源、教育、企业等行业，可为中小型数据中心、通信机房、网络间、营业厅、实验室、仪器室、控制室、计费中心、精密控制室、过程控制中心的IT设备提供安全的电源保障。

数字化、高可靠设计

双DSP控制，数据处理jingque迅速

输入、输出、旁路、维护旁路、电池断路器全保护

PCB板具备防潮、防霉、防盐雾涂覆，无惧恶劣环境

具备ECO模式和EPO功能

独立风道设计，加速散热，保障关键器件寿命

智能风扇调速，降低噪音，保障风机寿命

智能化电池休眠功能，保障电池使用寿命

绿色电源

所有器件均符合国际环保RoHS标准

可靠电磁兼容特性，通过quanwei机构认证

输入功率因数 >0.99，输入谐波 5%

超强电网环境适应性

输出标配隔离变压器，超强的过载能力和抗冲击、短路能力，适用各种复杂环境和负

超宽的电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境

适应发电机作为交流源输入，有效隔离前端不良因素，避免电网污染

科华UPS电源FR-UK3130 30KVA参数报价

UPS通过RS232接口与计算机串口连接，计算机与UPS建立通信联系，即时监控UPS运行状态，执行UPS自我诊断程序，定时发送查询指令，电源异常时，可弹出告警界面或自动中止各种程序的运行，自动存盘，并即时通报有关信息。

多计算机监控管理

网络中的某一台服务器或工作站（称本地机），通过RS232串口线与UPS通讯，网络上其他服务器或工作站（远端机）与本地机通讯，本地机与远端机都运行UPS电源管理软件，由本地机控制管理一台或多台远端机的报警关机等功能

UPS网络化管理

支持SNMP网络管理协议，通过SNMP网络适配器，UPS系统作为一个独立节点接入网络，即可实现网管功能。用户可通过浏览器访问远程的UPS（Web功能），也可通过网络平台进行远端监控和管理UPS（SNMP功能）。

标配输出隔离变压器

标准配置输出隔离变压器，具有很强的抗负载冲击和短路保护能力，即使逆变器故障击穿时也能保护负载完全不受威胁，还可以选配旁路隔离变压器，实现零地电压值为0V，有效滤除各种杂讯，确保负载设备安全可靠。

允许三相负载100%不平衡

三相输出完全独立调制，允许三相负载100%的不平衡，负载适应性强，系统可靠性高，输出配电方便，尤其适用于机房、通信等信息系统设备。

当市电输入正常时，UPS将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池的直流电能，通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。其中，我们常用的是后备式UPS，它具备了自动稳压、断电保护等UPS基础也重要的功能，虽然一般有10ms左右的转换时间，但由于结构简单而具有价格便宜，可靠性高等优点，因此广泛应用于微机、外设、等领域。望能帮助用户使用，液晶拼接屏是否越薄越好，随着液晶拼接的不断成熟，液晶拼接屏越来越薄，在业内厂商的大力宣传下，轻薄产品的优势已经被诸多的行业用户所熟知，比如，减轻了重量，屏体会更加美观，更便于安装。此时的UPS不间断电源就相当于是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池进行充电；当市电中断时，UPS就会立即将机内电池的电能，通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软。

由电气设备开关或放电造成的电压偏差，有时可高达20000伏，但是持续时间极短，仅数纳秒)谐波(电网中由非线性特性的电气设备产生的对交流电正弦波形的干扰)针对以上各种电力问题，有几种不同解决方式，见下表

方式	电涌	高压突波	暂态过电压
后备式	×	×	×
在线互动式	×	×	×
纯在线式	×	×	×

UPS(UninterruptiblePowerSystem)，即不间断电源，是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源，主要用于给单台计算机，计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。