

# 美国山都平tpv-一级代理商

产品名称	美国山都平tpv-一级代理商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

## 产品详情

美国山都平tpv-一级代理商

美国埃克森美孚TPV 211-45尺寸稳定着色性好耐化学性柔软垫圈

美国埃克森美孚TPV 241-64耐热老化耐化学性抗变形管道部件

美国埃克森美孚TPV 251-70W232耐热老化耐化学性抗变形阻燃电线电缆应用.

美国埃克森美孚TPV 251-80耐热老化耐化学性抗变形阻燃电线电缆应用

美国埃克森美孚TPV 251-80W232耐热老化耐化学性抗变形阻燃电线电缆应用!

美国埃克森美孚TPV 251-85耐热老化耐化学性抗变形阻燃电线电缆应用

美国埃克森美孚TPV 251-92耐热老化耐化学性抗变形阻燃电线电缆应用

美国埃克森美孚TPV 291-60B150耐油减震可粘结柔软的把手手机

美国埃克森美孚TPV 291-75B150耐臭氧耐油减震可粘结镜架疲劳消除用品

美国埃克森美孚TPV 8201-60低摩擦不吸水耐臭氧厨具文具

美国埃克森美孚TPV 8201-70可清洁耐化学性抗出模膨胀厨具家电部件

美国埃克森美孚TPV 8201-80低摩擦良好的熔体强度不吸水文具厨具

美国埃克森美孚TPV 8201-90耐臭氧低摩擦抗出模膨胀家电部件

美国埃克森美孚TPV 8211-35柔软高流动耐化学性可清洁密封件手机

美国埃克森美孚TPV 8211-45尺寸稳定耐臭氧耐化学性低摩擦密封件

美国埃克森美孚TPV 8211-55尺寸稳定耐臭氧耐化学性低摩擦密封件

美国埃克森美孚TPV 8211-65尺寸稳定耐臭氧耐化学性低摩擦密封件

美国埃克森美孚TPV 8211-75尺寸稳定耐臭氧耐化学性低摩擦密封件

美国埃克森美孚TPV 8271-55 FDA食品接触耐化学性不吸水耐臭氧食品容器

美国埃克森美孚TPV 8271-65 FDA食品接触耐化学性不吸水耐臭氧食品容器

美国埃克森美孚TPV 8271-75 FDA食品接触耐化学性不吸水耐臭氧食品容器

美国埃克森美孚TPV 8281-65MED耐高压辐射消毒耐化学性生物兼容性医疗/护理用品

TPV特性：

TPV热塑性硫化橡胶，又称聚烯烃合金热塑性弹性体,简称为TPV，热塑性硫化橡胶的中文简称为热塑性橡胶（英文Thermoplastic Rubber），简称为TPV，但这个名称容易和其它种类的热塑性弹性体（英文为Thermoplastic Elastomer）相混淆在一起，因为通常热塑性弹性体也被大家叫做热塑性橡胶，尤其是苯乙烯类弹性体，至少在中国似乎“TPR”已经成为它的专有名称了，一提起TPR，就是指以SBS、SEBS等苯乙烯类弹性体为基料的热塑性弹性体，这与苯乙烯类弹性体在民用以及终端消费品领域中消耗量之大是分不开的。

1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。

2、应用温度范围广（-60-150℃），软硬度应用范围广(25A-54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。

3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。

4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要。

5、比重轻（0.90-0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。

TPV热塑性硫化橡胶常温下的物理性能和功能类似于热固性橡胶，在高温下表现为热塑性塑料的特性，可以快速经济和方便地加工成型。TPV热塑性硫化橡胶将硫化橡胶材料通过动态硫化使三元乙丙橡胶EPDM以低于2微米尺寸的微粒分散在聚丙烯PP塑料基体中，同时把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起，得到综合性能优异的高性能弹性体材料。