

kx-c5耐高温牛奶嘴 国产

产品名称	kx-c5耐高温牛奶嘴 国产
公司名称	佛山市顺德区凯翔电器有限公司
价格	85.00/包
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:kx-c5
公司地址	佛山市顺德区勒流镇百丈工业区
联系电话	86-0757-25333011/25333048

产品详情

kx-c5耐高温闭端端子

- 1.材质：尼龙pa66，ul耐燃等级94v-0
- 2.用法：将电缆剥去外皮插入端子内，用工具压住即可。
- 3.用途：适用于各种电器产品，灯饰，家庭配线等接线器材。接触良好不易脱落。
- 4.适用工具：气动工具quicher hs-30或muromoto tekko mr-30a。
- 5.灼热丝测试：通过tuv750 和850 灼热丝测试。
- 6.认证证书：ul，ce，cqc，csa，sgs，rohs.
- 7.生产能力：1，000，000pcs/day

part no	inner material	temp rating	voltage	suitable wires(mm ²)	a.w.g	pcs/bag	pcs/ctn
kx-c1	al or cu	125 ° c(257 ° f)	300v volt max	1.25	22-16	1000	30000
kx-c2	al or cu	125 ° c(257 ° f)	300v volt max	2.0	16-24	1000	20000
kx-c5	al or cu	125 ° c(257 ° f)	300v volt max	5.5	12-14	1000	10000
kx-c8	al or cu	125 ° c(257 ° f)	300v volt max	8.0	8.0	500	6000

本产品的接口类型为DIN(大/中/小)，种类是闭端子(压线帽)，线长为16（mm），型号为KX-C5，特性为阻火/阻燃，绝缘体材质是尼龙PA66，支持卡数是多合