

深圳化学螺栓拉拔试验 焊缝无损测试

产品名称	深圳化学螺栓拉拔试验 焊缝无损测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

化学螺栓拉拔试验检测数量有什么规范依据？【化学锚栓拉拔试验
螺栓拉拔试验检测标准】属于混凝土后锚固，参照规范JGJ145-2004.，按千分之一抽检，非破坏性检测，一组三个，检测不合格时，应该另外抽取不少于三个做破坏性检测。

参考数据 锚栓的边距及混凝土构件的小厚度要求 单个锚栓平均破坏荷载及设计荷载 拓展资料：
化学螺栓由化学胶管、螺杆、垫圈及螺母组成。
。螺杆、垫圈、螺母（六角）一般有镀锌钢和不锈钢两种（也可按要求热镀锌）。

化学胶管（或用塑料包装的药剂管）含有反应树脂、固化剂和石英颗粒。主要用在新旧结构的连接处，各项力学指标计算时要根据生产厂家提供的资料来进行，因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同，所以粘接能力也不同，大陆内品牌较多，且良莠不齐，使用前需认真核实其性能。
。化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪，主要用在新旧结构的连接处，各项力学指标计算时要根据生产厂家提供的资料来进行，因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同，所以粘接能力也不同，平常比较的大陆外品牌有德国喜利得、德国惠鱼锚具、台湾固特优等厂家生产的化学螺栓；大陆内品牌较多，且良莠不齐，使用前需认真核实其性能。化学螺栓是后埋件的一种，在预埋件漏埋或后建工程中使用。