

像素点间距0.9525mm，像素密度1102224 Pixel/m²晶圆倒置，无焊接线

产品名称	像素点间距0.9525mm，像素密度1102224 Pixel/m ² 晶圆倒置，无焊接线
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

COB封装LED小间距显示屏：

1.产品类型：COB封装（集成三合一）全彩显示屏：

1) 像素组成：1R1G1B；

2) 封装形式：平面封装（表面光滑平整），一次性封装（无像素独立、二次灌封），表面覆膜（提高颜色一致性及整机防护功能）；

3) 固晶类型：晶圆倒置，无焊接线。

2.像素点间距0.9525mm，像素密度1102224 Pixel/m²。

3.显示屏规格：

1) 显示尺寸：15.05m²。

2) 箱体比例 16:9；

3) 箱体重量：5.9KG。

4) 箱体分辨率：W640 Pixel *H360 Pixel。

5) 箱体材质：镁铝合金。

6) 维护方式：前维护

4. 显示屏电器参数：

1) 峰值功耗 $588\text{W}/\text{m}^2$ ；

2) 平均功耗 $173\text{W}/\text{m}^2$ ；

3) 额定电压 AC 100-240V。

5.显示屏水平/垂直视角： $176^\circ / 172^\circ$ 。

6.显示屏对比度：26534 : 1。

7.显示屏亮度：0-2000 cd/m^2 可调。

8.显示屏色温：3000-10000K 可调。

9.显示屏换帧频率：支持30/50/60Hz。

10.显示屏刷新频率：3840Hz。

11.显示屏校正后亮度均匀性：98.4%。

12.显示屏支持线缆热插拔。

13.应采用无风扇散热，后盖开孔散热设计。

14.通过 COB 封装方式及光学优化，能够有效抑制摩尔纹。

15.显示屏正面防护等级达到 IP65（具备防潮、防尘、防水、防盐雾、防碰撞、防静电等能力）。