

药用玻璃瓶扭力测试仪

产品名称	药用玻璃瓶扭力测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	量程范围:0-5.000Nm (其他量程可选) 测量精度:1级 夹持范围: 15mm ~ 170mm (其他可定制)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室 (注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

药用玻璃瓶扭力测试仪/济南三泉智能科技有限公司

适用于检测西林瓶、口服液瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。

技术特征

彩色大液晶显示测试过程曲线，用户清晰明了监控扭转过程

普通试验和疲劳试验的双重模式设计，全自动测试瓶盖双向扭力值

配备微型打印机、可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息

专利结构（专利号2015201937789），可设定扭紧或旋开扭矩力值，仪器自动带动瓶身旋转，减少人为影响因素

独具用户分级权限管理功能（4级），保证数据的完整性和规范性

自定义权限控制，灵活制定各级别权限，严格限定各类操作的执行人

完善的密码保护方案，限值非法操作，保证数据可追溯

采用完善的记录加密保存形式，保证每份试验信息数据完整，安全可靠，不被篡改

系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

满足GMP要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能

符合中国GMP对数据可追溯性的要求，满足医药行业需要

选配Sumspring Link-DMS测试软件系统，可将原始数据以不能更改的数据库的形式备份在计算机上，并可再导出PDF格式

技术参数

量程范围	0-5.000Nm (其他量程可选)
测量精度	1级
夹持范围	15mm ~ 170mm (其他可定制)
分辨率	0.001N.m
疲劳试验	0-100次 (可自由设定)
测试单位	N.m/lb.in/kg.cm
测试结果	1000组 (配套软件可达无限组)
审计追踪	1000条 (配套软件可达无限组)
用户	50个 (用户名为数字、字母或特殊符号组合)
数据接口	RS232 (可连接用户LIMS系统)
外形尺寸	450mm × 385 × 960mm (长宽高)
重量	55kg
环境要求	
气源压力	0.5-0.7MPa
工作温度	10 -50
相对湿度	最高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、ASTM D 2063、ASTM D 3198、

ASTM D 3474

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、自动旋紧装置

选购件：Sumspring Link-DMS测试软件系统、通信电缆

药用玻璃瓶扭力测试仪/济南三泉智能科技有限公司