

抗紫外线PC 沙伯基础(原GE) 943A-116 透明阻燃V0 耐候 中粘度

产品名称	抗紫外线PC 沙伯基础(原GE) 943A-116 透明阻燃V0 耐候 中粘度
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	PC:抗紫外线 943A-1:透明阻燃V0 沙伯基础(原:耐候 中粘度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

华韵公司PC沙伯基础 Lexan? 树脂 PC阻燃等级

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 3412ECR-20%玻纤PC , 1.5mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 3413R-30%玻纤PC , 2mm-UL94 V1 阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 505R-10%玻纤PC , 1.5mm-UL94 V0 阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 505RU-10%玻纤PC , 抗紫外线 , 1.5mm-UL94 V0 阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 515RU -10%玻纤PC , 抗紫外线 , 1.5mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 905 -纯PC树脂，MFR=29，1.1mm-UL94 V0 阻燃

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 905AU -纯PC树脂，抗紫外线，透明，MFR=29，1.1mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 915AU- 纯PC树脂，抗紫外线，透明，MFR=21，3mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 915R-纯PC树脂，脱模剂，MFR=18，1.1mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 916R-纯PC树脂，MFR=18，0.8mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 925 -纯PC树脂，MFR=13，1.1mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 925A-纯PC树脂，透明，MFR=13，3mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 925AU-纯PC树脂，透明，抗紫外线，MFR=13，3.0mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 925U-纯PC树脂，抗紫外线，MFR=14，1.5mm-UL94 V0阻燃防火PC

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 945 -纯PC树脂，MFR=10，阻燃PC 1.0mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 945A -纯PC树脂，透明，MFR=10，阻燃PC 3.0mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 945AU-纯PC树脂，透明，抗紫外线，MFR=10，阻燃PC 3mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 945U -纯PC树脂，抗紫外线，MFR=10，阻燃PC -1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 955 -纯PC树脂，MFR=7，阻燃PC -1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 955AU -纯PC树脂，透明，抗紫外线，MFR=7，阻燃PC -3.0mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC 9915A -纯PC树脂，透明，抗紫外线，MFR=7，阻燃PC -1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC BFL2010--非Cl / Br阻燃剂，10%玻纤PC，阻燃PC -1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC BFL2015 -非Cl / Br阻燃剂，15%玻纤PC，阻燃PC-1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC BFL4000U-非Cl / Br FR，纯PC树脂，抗紫外线，MFR=22，阻燃PC -1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC BPL1000-非Cl / Br FR , 纯PC树脂 , MFR=23 , 阻燃PC -0.8mm=UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC BX7241-非Cl / Br FR , 纯PC树脂 , MVR (300 ° C / 1.2kg) MFR=18 , 阻燃PC -0.6mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC BY2710X-非Cl / Br FR , 纯PC树脂 , MFR=15 , 阻燃PC -1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC EXRL2032-是一种薄壁ECO阻燃聚碳酸酯。

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC FL905-非Cl / Br FR , 5%玻纤 , 可发泡PC , MFR=3 , 阻燃PC-3mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC GLX143 -PC , 透明 , 耐热和紫外线稳定

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC I2120 非卤化。 MFR=3。

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC I2420 -通用等级。良好的透明度 , 耐热性 , 保持性和尺寸稳定性。

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC LUX6286G -是一种40%玻纤。

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC LUX7169 -非Cl / Br FR PC , MFR=22 , 0.9mm-UL94 V0 , 光反射 , UV , LED

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC LUX7189-非Cl / Br FR PC , MFR=23 , 1.5mm-UL94 V0
 , 光反射 , UV , LED

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC LUX9230T-非Cl / Br FR PC , MFR=13 , 3.05mm-UL94 V0
 , 透明 , UV , LED

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC LUX9610-非Cl / Br FR PC , MFR=7 , 1.5mm-UL94 V0 , 透明 , UV , LED

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC LUX9612G -非Cl / Br FR PC , MFR=7 , 1.5mm-UL94 V0 , 扩散 , UV , LED

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC LUX9616G 非Cl / Br FR PC , MFR=7 , 1.5mm-UL94 V0 , 扩散 , UV , LED

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC ML3019-非Cl / Br阻燃剂 , 10%玻纤PC , 1.5mm-UL94 V0

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC ML5411H 9%玻纤PC , 1.47mm-UL94 V2

华韵公司PC沙伯基础 Lexan PC ML7667 PC共聚物 , 阻燃剂 , 玻璃 , 脱模剂 , PTFE , 紫外线稳定剂 , 阻燃
 , 热稳定 , 抗冲击改性 , 不透明 , 紫外线稳定

PC沙伯SABIC注塑级943A-116防火v0透明中粘度抗紫外线

PC沙伯SABIC注塑级943A-116防火v0透明中粘度抗紫外线

943A-116

PC/基础创新塑料(南沙)/943A-116物性

原料描述

规格级别：耐候级 外观颜色：本色

用途概述：---

备注说明：特性：UL94 V-0中粘度，耐候性改良

原料技术

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 吸水率 23, 24时间 ASTM D-570 0.15 %

物理性能 比重 23 ASTM D-792 1.20 ---

模具收缩率 流动方向 ASTM D-955 0.5-0.7 %

阻燃性 最少肉厚 UL 94 V-0@3.00 ---

阻燃性 最少肉厚 UL 94 V-2@2.00 ---

机械性能 洛氏硬度 --- ASTM D-785 R122 ---

拉伸强度 23 GEPJ 62.8 MPa

拉伸率 23 GEPJ 220 %

弯曲强度 23 ASTM D-790 93.2 MPa

弯曲模量 23 ASTM D-790 2200 MPa

缺口冲击强度 23 ASTM D-256 784 J/m

电气性能 介电常数 60Hz ASTM D-150 3 ---

体积电阻率 23 ASTM D-257 1016

热性能 线膨胀系数 -30-+30 TMA 7 10/k

热变形温度 1.82MPa ASTM D-648 132 ---