

# 高频变压器用低气味E962自干烘干两用绝缘漆

产品名称	高频变压器用低气味E962自干烘干两用绝缘漆
公司名称	深圳市长先科技实业有限公司
价格	330.00/个
规格参数	加工定制:否 材质:聚酯树脂 用途:高频变压器浸渍绝缘
公司地址	深圳市南山区登良路南油第二工业区205栋8层805-A (恒裕中心A座)
联系电话	86 0755 26689086 13480869562

## 产品详情

e962绝缘漆主要由高品质改性聚酯树脂与特殊溶剂配合而成。该绝缘漆特点是：既可用于自干又可用于烘干、颜色浅、气味低，其干膜防潮性能优越、高挠曲性、附着力好、电绝缘性能优异、不阻焊，可广泛用于线路板保护、电感线圈、变压器、中小型电动马达及其它电器产品。

- 1、 外观：全光
- 2、 颜色：浅黄色清漆
- 3、 比重：约 $0.95 \pm 0.02$
- 4、 粘度： $50 \pm 2 \text{ sec}$  (25 ford cup 4#)
- 5、 固含量(%)： $40 \pm 2.0$
- 6、 干燥时间： 常温(25 )，表干： $15 \pm 5$ 分钟  
85 ，表干：5分钟
- 7、 闪点：33 ；
- 8、 击穿强度：常态： 70kv/mm  
浸水： 35kv/mm
- 9、 体积电阻系数： .cm

常态:  $1 \times 10^{13}$

浸水:  $1 \times 10^{12}$

10、耐热等级：b级

11、稀释剂：配套x-7，建议最高稀释比例不超过1.5倍。(仅供参考,客户视具体产品要求实验确定稀释比例)

12、表面处理：涂层表面必须完全清洁。

13、施工方法：为求绝缘油的稳定性，请勿强力搅拌，e962适合于浸、喷及刷等方法。

本产品的用途为 高频变压器浸渍绝缘，材质是 聚酯树脂，加工定制为 否，