

# 深圳三化SH108#高温三防漆 三防漆专家

产品名称	深圳三化SH108#高温三防漆 三防漆专家
公司名称	深圳市三化化工有限公司
价格	98.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:绝缘, 保护材料 用途:线路板保护漆, 三防漆
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道新联社区如意路13号401室
联系电话	13480801528

## 产品详情

深圳市三化化工有限公司

电话：0755-28489858 传真：0755-28342469

地址：深圳市龙岗街道爱联工业区b区

sh108#高温三防漆

### 一、特性：

阻燃、耐高低温、防潮、防腐蚀、耐油、耐溶剂。

绝缘性能优、附着力强、坚韧耐久。

实现常温下干燥，高温下使用的目的。

单一组份，使用方便。

### 二、用途

用于已组装完毕的线路板和上，保护线路板免受恶劣环境的冲击，使线路板具有阻燃、耐高低温、防潮、防尘、耐溶剂等优越的性能。主要用于：

混合集成电路板 电子线路板 电脑控制板 led灯

软性印刷电路板 航空仪表板 半导体晶体线路保护

### 三、技术参数：

1	外观	透明液体
2	固体含量	22 ± 5%
3	光泽性	光亮
4	击穿电压	70kv/mm
5	固化时间（25℃）	表干 3分钟 实干 24小时
6	体积电阻ohm-cm	$7.8 \times 10^{18}$
7	表面电阻ohm	$4.8 \times 10^{17}$
8	耐热性（-50~320℃）	不起泡、不开裂、不脱落

四、使用方法：可喷、涂、浸、刷等。

注：使用车间湿度不能大于85%，否则会有白色的吸湿现象。

五、包装、贮存：

本品为11/41/21铁桶包装

在干燥阴凉贮存为6个月，产品防止酸、碱性液体接触，并隔绝火源，远离热源。

本产品的用途为 线路板保护漆，三防漆，加工定制是是，材质为 绝缘，保护材料，