SBK-2000变压器 三相

产品名称	SBK-2000变压器 三相
公司名称	乐清市四创电气科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	电源相数:三相 防潮方式:开放式 冷却方式:油浸风冷式
公司地址	乐清市荷岙工业园
联系电话	86-0577-62704443 057762704443 18357735644

产品详情

变压器--产品概述 (dg、sg单三相干式变压器)
dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg系列单、变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽，均可根据用户要求进行精心设计与制造。
变压器--使用条件 (dg、sg单三相干式变压器)
1、环境温度：-15℃—+40℃ 2、海拔高度：<1000m 3、相对湿度：<90% 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。
主要技术特征 (dg、sg单三相干式变压器)
1、输入电压：额定电压±10% 2、输出电压：额定电压+5%（容载） 3、效率：≥95% 4、波形失真：无附加波形失真 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示 6、保护：具有过流保护 7、可长期连续长期无人值守工作 8、绝缘电阻：≥50mω 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟

本产品的 型号是SBK-2000， 冷却形式是液/油浸式， 防潮方式为开放式， 冷却方式是油浸风冷