

6KV级系列矿用隔爆干湿移动变压器抚矿电力机车厂

产品名称	6KV级系列矿用隔爆干湿移动变压器抚矿电力机车厂
公司名称	抚顺矿业集团有限责任公司矿用机电设备制造厂
价格	6000.00/台
规格参数	电压比:220 电源相数:三相 额定功率:220
公司地址	抚顺市东洲区浑河南路23-14号
联系电话	0413-02452548511 13898870587

产品详情

6kv级系列矿用隔爆干湿移动变压器抚矿电力机车厂

用途：

用于煤矿井下含有瓦斯、煤尘，并且具有爆炸危险的场所，为综合机械化采煤设备或手持电钻以及照明等装置提供电源。

特点：

本系列产品有600、762、900mm三种轨距，采用h级绝缘，空气自冷，线圈为铜线绕组，铁心采用优质冷轧硅钢片，箱壳结构为上开盖。是煤矿井下最为理想的移动式安全供电设备。

技术参数：

额定容量 kva	额定电压		联结组	空载损耗 w	负载损耗 w	短路阻抗 %	空载电流 %
	高压kv	低压v					
50	6 ± 5%	693/400	yy0 (d11)	350	550	4	2.5
100	6 ± 5%	693/400	yy0 (d11)	520	920	4	2.5
200	6 ± 5%	693/400	yy0 (d11)	820	1550	4	2.0
315	6 ± 5%	1200/693	yy0 (d11)	1100	2150	4	1.8
400	6 ± 5%	1200/693	yy0 (d11)	1300	2600	4	1.8
500	6 ± 5%	1200/693	yy0 (d11)	1500	3100	4	1.5
630	6 ± 5%	1200/693	yy0 (d11)	1800	3680	4	1.5
800	6 ± 5%	1200/693	yy0 (d11) yyn0	2050	4500	4	1.0
1000	6 ± 5%	1200/693 3450	yy0 (d11)	2350	5400	4	1.0

		3450	yyn0				
1250	6 ± 5%	1200	yy0	2750	6500	4	1.0
		3450	yyn0				

本产品的效率()是220，电压比为220，防潮方式是密封式，额定功率是220，冷却方式为油浸风冷