

起重机钢轨鱼尾板 43kg绝缘鱼尾板

产品名称	起重机钢轨鱼尾板 43kg绝缘鱼尾板
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:tlywb 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

绝缘鱼尾板概述

鱼尾板，在轨道接头处起连接作用。起重机钢轨鱼尾板 43kg绝缘鱼尾板该中空部减少了内应力产生的条件，减少内应力的影响，有利于稳定产品的力学性能，作为一种实施例，钢制护板与螺母之间设有弹簧垫圈，本实施例中的纤维增强聚氨酯复合材料鱼尾板按以下步骤实施制作产品采用了拉挤成型工艺技术。固定中间板的穿通构件沿与结构元件连接方向平行延伸的多个行布，其中每行相同数量的穿通部件，对连接方向，应理解为互相对置并被鱼尾连接装置覆盖的结构元件各自的边缘的方向，总之，使用时可以通过数控度头调整角钢的位置，使得角钢上作为面的两个内侧面别与铣床工作台平行和垂直，装夹时，将直角型鱼尾板沿轴向水平插入到角钢与支撑板之间的空挡中，并使得直角型鱼尾板前端两个外直角面靠平角钢的面。鱼尾板（轨道接头夹板）俗称道夹板，是一种用于轨道与轨道之间连接使用的连接紧固件，起重机钢轨鱼尾板 43kg绝缘鱼尾板固定鱼尾板或中间板的穿通构件是指在厚度方向穿过涉及的零部件以及结构元件的固定构件，在固定中间板的穿通构件的组中固定鱼尾板的穿通构件的组意味着装置的每个鱼尾板的固定构件穿通每个位于鱼尾板与结构元件之间的中间板，另外，鱼尾板鱼尾背板和结构元件中具有用于接收固定构件的通过孔眼，在图所示的实施例中，鱼尾板连接装置位于鱼尾板与结构元件之间的中间鱼尾板，可以只设置单一中间鱼尾板，或者设置多个互相重叠的中间板，例如二个三个四个五个或更多。为轻轨、重轨和超重轨。

绝缘鱼尾板介绍

轧制后的钢轨应笔直，不得有显著弯曲与扭转。对于轻重轨的局部弯曲和扭转及其矫正变形量，轨端面的倾斜等，不得超出规定。

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；起重机钢轨鱼尾板 43kg绝缘鱼尾板和第二固定支别通过穿通固定构件固定在结构元件上，固定构件为螺栓或铆钉型，并穿过鱼尾板所考虑的结构元件和鱼尾背板，这种参与形成机翼与机身之间连接的鱼尾板连接装置应具有良好的机械性能，实际上，而

滑动杆出现在对齐杆的两端，并且滑动杆穿设在滑动孔内，滑动杆会加强对齐杆的刚度，从而起到防止对齐杆发生倾斜或者弯折的作用进一步地，滑动杆外侧壁远离对齐杆的一端固定穿设有杆，杆垂直于滑动杆，通过采用上述技术方案。其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板（接头夹板）、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板，欢迎订购。

鱼尾板也叫道夹板，主要是连接钢轨的，它的质量直接影响了整条轨道的运转，因此，山东中煤呼吁广大消费者在购买的时候要把质量放在前面。

绝缘鱼尾板主要结构

轻轨有8KG.9KG.12KG.15KG.18KG.22KG.24KG.30KG.轻轨鱼尾板又名道夹板，

重轨38KG.43KG.50KG.60KG，

起重轨QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。起重机钢轨鱼尾板 43kg绝缘鱼尾板本实施例中的移动装置为气缸，鱼尾板放置在放置架上后，先启动移动装置将对齐杆移动至正对鱼尾板端面的高度，然后让多个鱼尾板长度方向端面贴合在对齐杆，滑动杆能够提高对齐杆的刚度，防止对齐杆被抵弯，杆能够防止滑动杆从滑动孔内脱落。

鱼尾板国外有BS47和UIC系列，例BS80A、BS75R、UIC60、UIC54。

具体又有四孔和六孔两种。

鱼尾板材质：球墨铸铁、Q235轧制、锻造。