

电饭煲开关元件 磁钢限温保护器 85度常开平脚温度温控开关

产品名称	电饭煲开关元件 磁钢限温保护器 85度常开平脚温度温控开关
公司名称	东莞市厚街越彬电子厂
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yb 型号:ksd
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村太平路仁面坊十巷21号
联系电话	86 0769 28362957 13559776180

产品详情

东莞越彬电子厂专业生产的ksd常开平脚温度开关，质量好，寿命长，性价比高，工厂从业时间长，技术过硬，是贵厂首选专业生产工厂。

温控开关的应用与特点：平脚6.3电木壳体温度开关可选择常开型或者常闭型，常开型的温度开关和常闭型的温控开关在环境初始状态是接通和断开，常开型的温度开关是断开的，常闭型温控开关闭合的。

此类产品广泛应用于：饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。技术参数：1、电气参数：1) cqc ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ac125v 50hz 15a (阻性负载) 2、动作温度范围：30~300 (任选)，温度精度： $\pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 10$ 3、回复与动作温度差：8~40 (任选) 4、接线方式：插端子250# (角度30、45、60、90°可选)；插端子187# (角度30、45、60、90°可选，厚度0.5、0.8mm可选) 5、使用寿命：100,000次 6、电气强度：ac 50hz 1800v 历时1min，无闪烁，无击穿 7、接触电阻：50m 8、绝缘电阻：100m 9、接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通；常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开 10、外壳防护等级：ip00 11、接地方式：通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。 12、安装方式：固定孔温控开关将孔与发热部件紧固，并可以采用多种端子方式进行连接。

注意事项：1、采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。

2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。

3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。

4、产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.

5-1mm²导线连接；不大于10a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm²导线连接。

5、产品应在相对湿度小于90%，环境温度40 以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。

企业名称： 东莞市越彬电子厂地 址： 东莞市厚街镇陈屋工业区电
话： 13559776180传 真： 0769-85960369联 系 人： 林先生官
网： <http://www.dghlwk.cn> <http://www.ksd-301.com>

本产品的 额定电压为 250 (V) ， 额定电流是 15 (A) ， 种类为 温度型 ， 接触电阻是 0.05 () ，
营销价格为 低价 ， 加工定制是 是 ， 产品性质为 热销 ， 营销方式是 厂家直销 ， 直径为 16mm ， 型号是
KSD ， 高度为 12mm ， 品牌是 YB ， 绝缘电阻为 1000 (M) ，