

## 6.2\*6.2中二脚轻触开关

产品名称	6.2*6.2中二脚轻触开关
公司名称	乐清市虹桥东顺模具加工厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东顺 型号:6.2*6.2中二脚
公司地址	浙江乐清市乐清虹桥镇
联系电话	13868722644

## 产品详情

乐清市东顺电子元件大量供应2x4系列3x6系列、4x4系列、4.5x4.5系列、6x6系列、支架系列、7x7系列、8x8系列、10x10系列、12x12系列及防水防尘系列和带灯系列轻触开关和船型开关。期待与您的合作，您的满意就是我们不懈的追求。联系电话：13868722644吴先生qq：641336007

### 1. 适用范围：

广泛用于电子玩具.收录机.音响.学习机.万能充电器.电话机.家用电器.通信产品及电脑周边产业.

### 2. 额定电流、电压值：dc 12v 50ma

3. 构造：盖板、簧片、按钮、底座等； 3.1.形状、尺寸依图面确定.3.2.各部分应无生锈、裂痕、电镀不良现象.

4.相对湿度（40 ） 95%标准状态下测试。

5. 在-25 ~ 70 ° c环境下使用。

6. 电器性能  
6.1. 接触电阻：0.03欧;6.2. 绝缘电阻：100m欧;6.3. 耐电压：ac250v 50hz 1min;6.4. 动作力：230gf ± 20gf;6.5. 回弹力：1/3;6.6. 回流焊适应温度260 ° c ~ 280 ° c，停留时间40秒；

7. 电器寿命：50000次；

9.耐焊性;

9.1.可焊性试验:方式：焊接脚被浸入锡池约2mm深，温度 $230 \pm 5$  时间 $3 \pm 0.5$ 秒。结果：浸入的部分80%以上将被锡覆盖。

9.2.耐焊性试验：方式：焊炉焊锡的温度控制在 $260 \pm 5$ ，过炉焊接的时间 $5 \pm 1$ 秒于（基板），手焊接的时候温度控制在 $350 \pm 30$ ，时间为 $3 \pm 0.5$ 秒但不能对焊接脚施加异常压力。结果：本体无变形，能满足于电器性能。

9.3.耐高温试验：方式：温度在 $280 \pm 30$ 的环境下，产品存放2—3分钟取出，待散热后测试其手感、电阻。结果：电阻、克力回弹、外形等；均无任何损坏迹象显示。

9.4.耐湿试验：方式：在 $40 \pm 2$  90—95%rh环境中放96小时，再放置在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.5.耐冷试验：方式：在 $-20 \pm 3$  环境中放96小时，再放在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.6.温度交变试验循环五次后再置于正常环境中30分钟后进行测试；

售后服务：

可支持支付宝付款与银行汇款；买方收到货后（买方快递签字那日算起）如产品自身出现质量问题非外力导致质量问题的前提下，请在2天内及时回馈并退换货；逾期一切责任我司概不负责。

关于邮费：

运费可根据实际情况与我司负责人协商并作出结果。

联系方式：

13868722644,13588950211

传真：0577-62205156

qq:641336007

本产品的 额定电压为 12 ( V ) ， 额定电流是 0.5 ( A ) ， 种类为 轻触式 ， 接触电阻是 0.005 ( ) ， 营销价格为 特价 ， 加工定制是 是 ， 产品性质为 热销 ， 营销方式是 厂家直销 ， 型号为 6.2\*6.2中二脚 ， 品牌是 东顺 ， 绝缘电阻为 50 ( M ) ，