# 6.2*6.2中二脚轻触开关

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 6.2*6.2中二脚轻触开关 |
| 公司名称 | 乐清市虹桥东顺模具加工厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:东顺<br>型号:6.2*6.2中二脚 |
| 公司地址 | 浙江乐清市乐清虹桥镇 |
| 联系电话 | 13868722644 |

# 产品详情

乐清市东顺电子元件大量供应2x4系列3x6系列、4x4系列、4.5x4.5系列、6x6系列、支架系列、7x7系列、8x8系列、10x10系列、12x12系列及防水防尘系列和带灯系列轻触开关和船型开关。期待与您的合作，您的满意就是我们不懈的追求。联系电话：13868722644吴先生qq：641336007

1. 适用范围：
广泛用于电子玩具.收录机.音响.学习机.万能充电器.电话机.家用电器.通信产品及电脑周边产业.

2. 额定电流、电压值：dc 12v 50ma

3. 构造：盖板、簧片、按钮、底座等；　　3.1.形状、尺寸依图面确定.3.2.各部分应无生锈、裂痕、电镀不良现象.

4.相对湿度（40°C）≤95%标准状态下测试。

5. 在-25～70 ° c环境下使用。

6．电器性能6．1．接触电阻：≤0.03欧;6．2．绝缘电阻：≥100m欧;6．3．耐电压：ac250v 50hz 1min;6．4．动作力：230gf±20gf;6．5．回弹力：1/3;6．6．回流焊适应温度260°c～280°c，停留时间40秒；

7．电器寿命：50000次；

9.耐焊性;

9.1.可焊性试验:方式：焊接脚被浸入锡池约2mm深，温度230±5°C时间3±0.5秒。结果：浸入的部分80%以上将被锡覆盖。

9.2.耐焊性试验：方式：焊炉焊锡的温度控制在260±5°C，过炉焊接的时间5±1秒于（基板），手焊接的时候温度控制在350±30°C，时间为3±0.5秒但不能对焊接脚施加异常压力。 结果：本体无变形，能满足于电器性能。

9.3.耐高温试验：方式：温度在280±30°C的环境下，产品存放2—3分钟取出，待散热后测试其手感、电阻。结果：电阻、克力回弹、外形等；均无任何损坏迹象显示。

9.4.耐湿试验：方式：在40±2°C 90—95%rh环境中放96小时，再放置在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.5.耐冷试验：方式：在-20±3°C环境中放96小时，再放在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.6.温度交变试验循环五次后再置于正常环境中30分钟后进行测试；

售后服务：

可支持支付宝付款与银行汇款；买方收到货后（买方快递签字那日算起）如产品自身出现质量问题非外力导致质量问题的前提下，请在2天内及时回馈并退换货；逾期一切责任我司概不负责。

关于邮费：

运费可根据实际情况与我司负责人协商并作出结果。

联系方式：

13868722644,13588950211

传真：0577-62205156

qq:641336007

本产品的 额定电压为 12（V）， 额定电流是 0.5（A）， 种类为 轻触式， 接触电阻是 0.005（Ω）， 营销价格为 特价， 加工定制是 是，产品性质为 热销， 营销方式是 厂家直销， 型号为 6.2*6.2中二脚， 品牌是 东顺，绝缘电阻为 50（MΩ），