

电动机转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质

产品名称	电动机转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，电动机转辙机ZD6电动转辙机镀锌材质通过移动终端向调车组人员司机广播转场越区同意联系用语当判断调机或车列尾部接近轨道衡时，向调机和调车组所有人员的移动终端发送作业风险提示信息当判断进路与调车作业计划冲突进路与股道防护设备位置冲突进路排列顺序冲突时。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交道岔，根对道岔的保护方式为可挤和不可挤型两种；根对道岔的锁闭方式又可为单锁闭和双锁闭。电动机转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质第二随动液压缸的无杆腔与随动液压缸的无杆腔通过管路连通，第二随动液压缸的活塞杆伸出后，使得第二随动液压缸的有杆腔内的液压油流动到随动液压缸的有杆腔，使随动液压缸的活塞杆缩回。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，电动机转辙机 ZD6电动转辙机镀

锌材质监控中心通过操作终端和移动终端向信号操作人员司机和调车组人员进行冲突警，进路排列顺序冲突，指转场越区过程中在转场越区信号机至目标场区股道进路锁闭之前，排列了起始场区股道至转场越区信号机的进路地。接收如下数和状态线路数如轨道的坡度曲线半径轨道超高等列车参数如自重牵引电机特性等受训司机的操作如手柄位置等教员控制台发出的控制如轮对抱死等故障状态虚拟列故障处理模拟系统模拟的故障处理操作牵引系统的正确模拟制动系统的正确模拟列车子系统的正确模拟声音流程，模拟动车组列车在运行过程中的环境音效，列车外部和内部的声音，为学员提供接近真实的实训环境，故障处理流程支持司机行车途中进行故障处理方面的各种操作演练。可以通过转场越区信号机开放后颜色变为白色判断转场越区信号机至目标场区进路锁闭，可以通过判断调机所在区段至转场越区信号机的多个区段由连续红色区段和连续白色区段组成判断起始场区股道至转场越区信号机的进路锁闭当进路排列顺序冲突时。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成