

# AD16-22系列蜂鸣器

产品名称	AD16-22系列蜂鸣器
公司名称	乐清市长盈电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:长盈
公司地址	浙江乐清市中国浙江乐清市柳市镇德力西工业园区
联系电话	86 577 62793996 13989769495

## 产品详情

加工定制：	否	品牌：	apt/上海二工
型号：	ad16-22sm/23	操作方式：	散光报警
工作电压：	6v~380 ( v )	工作电流：	10 ( a )
额定发热电流：	15-20m ( a )	接触电阻：	-- ( )
绝缘电阻：	-- ( m )	机械寿命：	-- ( 次 )
头部保护等级：	ip65	产品认证：	ccc tuv ce

apt二工 ad16-22系列蜂鸣器规格型号如下：

ad16-22m/k ( 蜂鸣器 )

ad16-22sm/r ( 闪光蜂鸣器 )

ad16-22s/r(闪光灯 可选红 绿 黄 白 蓝 )

ad16-30m/w ( 直径30mm蜂鸣器 )

### 产品特点

ad16系列蜂鸣器性能可靠、外观精美、规格齐全，适用于电力、电讯、机床、船舶、纺织、印刷、矿山机械等设备的线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其他指示用信号。

开孔尺寸： 22mm，可通过选用变径圈来实现 25mm、 30mm的孔径； 零部件采用进口材料，

坚固耐用，耐磨损； 内置螺钉式接线，更安全、方便； 可制作闪光蜂鸣器，遇到故障时，同时闪光发声，让您及时发现故障情况； 音量为80分贝； 发声形式：连续、间断。

#### 适用环境

1、环境温度：-25 ~+55 2、空气相对湿度 98%3、在振动频率为2-80hz加速度为0.7g下能正常工作；  
4、污染等级为3级，安装类别为 类；5、有“ th ”标志的能在湿热带环境下工作。

#### 主要技术指标

1、工频耐压：2.5kv(交流有效值)，1min2、绝缘电阻 2m 3、允许电压波动  $\pm 20\%$ 4、相比漏电起痕指数cti 1005、使用频率ac50~60hz

本产品的 型号为 AD16-22,AD16-22DS,AD16-22M/K,AD16-22SM/r， 品牌是 长盈， 种类为 传声器(咪头)， 加工定制是 是，