

异径碳钢三通

产品名称	异径碳钢三通
公司名称	河北广浩管件有限公司
价格	26.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县北肖庄子
联系电话	86-03176888069 13283203069

产品详情

三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管. 在纯氧管线中,一般是有压力的,这时氧的活性更大;如使用异径三通,只要管内杂物在随氧气流移动时,因管径变化,流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产用火源或者因流速变化产用的静电放电,都可能引起纯氧管的着火. 三通的材料有铸铁,不锈钢,合金钢,可煨铸铁,碳钢等.与管子的联结的方式有:直接焊接(最常用的方式)法兰联结,螺纹联结有承插式联结等.管道安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯外的连接.连接三根公称通径相同或者不同的管子,使管路作一定角度转弯.

三通的分类:异径三通,等径三通,y型三通,高压三通等

1,以材质划分为:碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金等.

2,以制作方法划分可分为:推制,压制,锻制,铸造等.另外有承插焊三通,碳钢三通,合金钢三通等。

异径三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管. 在纯氧管线中,一般是有压力的,这时氧的活性更大;如使用异径三通,只要管内杂物在随氧气流移动时,因管径变化,流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产用火源或者因流速变化产用的静电放电,都可能引起纯氧管的着火. 异径三通管件加工方法是:在管道要加工异径三通处上作标记,并将标记处打穿. 异径三通管件的专用设备:在管道上安置顶出装置,其装置包括金属棒,顶压器,换向器,支架等;将金属棒加热,利用千斤顶及金属棒向外顶出时,管壁材料自然向外翻出形成的异径三通毛坯;然后将一定长度相应规格的管段焊接在顶出形成的异径三通毛坯上,生产出最终产品. 此异径三通管件加工方法适应不同规格的管道上异径三通管件加工;其专用加工设备,结构简单,造价低廉,制造异径三通管件不需要另外的注塑机和的注塑模具,可降低此类管件的生产成本,提高生产效率.