

# 大小头异型管

产品名称	大小头异型管
公司名称	河北广浩管件有限公司
价格	92.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县北肖庄子
联系电话	86-03176888069 13283203069

## 产品详情

异径管也叫大小头,用来连接不同尺寸的管子;一般它分为同心异径管和偏心异径管两种,当异径管立起来后两端口的投影是同心圆时,它就叫同心异径管,而偏心异径管的投影是小圆内切于外圆.异径管采用异径密排技术的热水器,不论春夏秋冬四季如何变化,即使在阴,雨,雪的天气中,也因其高效率而具有良好的先热达到洗浴温度的特点.同时,节能减排效果更为显著,采用异径密排技术热水器整机光热效率可达73%左右,既节电,节煤,又减少二氧化碳排放量. 异径管的圆度不应大于相应端外径的1%,且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ .同心异径管极限扭矩相对要比偏心异径管的极限扭矩略大一点,异径弯管大端面截面承受扭矩时的极限扭矩相对要比小端面截面承受扭矩时的极限扭矩小.在异径弯管承受端面扭矩作用上,还提出了一端的扭矩无法完全传递到另一端的概念,扭矩在传递中会逐渐转化为弯矩.90°弯管一个端面的弯矩既可由另一个端面的扭矩转化而来.4提出了同心异径管,偏心异径管和异径弯管的有限元模型建模法. 偏心异径管是用于管道变径处的一种管件,分为同心异径管和偏心异径管.通常采用的成形工艺为缩径压制,扩径压制或缩径加扩径压制,对某些规格的异径管也可采用冲压成形. 异径管安全可靠,卫生环保,经济适用,管道的薄壁化以及新型可靠,简单方便的连接方法的开发成功,使其具有更多其他管材不可替代的优点,工程中的应用会越来越多,使用会越来越普及,前景看好.

偏心异径管材质:不锈钢异径管(304304I316316I),合金钢,异径管碳钢大小头,异径管20号钢q234q345等. 偏心异径管特点是强度显著高于相同碳量的碳素钢,具有较好的韧性和塑性以及良好的焊接性和耐腐蚀性等. 偏心异径管材质为碳钢,表示方法是大头直径乘以小头直径. 偏心异径管的缩径成形工艺是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中,通过沿管坯轴向方向的压制,使金属沿模腔运动并收缩成形.根据异径管变径的大小,分为一次压制成形或多次压制成形.

偏心异径管标准:国标美标英标以及各种非标高压冲压.

偏心异径管是化工管件之一,用于两种不同管径的联接. 除使用钢管为原料生产异径管外,对部分规格的异径管还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产.拉伸所使用的冲模形状参照异径管内表面尺寸设计,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形.