精密恒温培养箱-细胞培养箱

产品名称	精密恒温培养箱-细胞培养箱
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

产品详情

精密恒温培养箱-细胞培养箱 新一代培养箱,集公司多年在箱体设计和制造方面成功经验,并始终处于培养箱产品市场的领先地位。本着人性化设计,从
人性化设计
各产品实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的培养箱系列产品。 产品特点

大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察和操作。

采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗工作。

独特风道循环系统,保证工作室温度均匀。箱体左侧配有直径为25mm测试孔,可根据放置场所需要而任意布线。
品质保证

模糊pid控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值99小时99分。

多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程,正真实现自动控制和运行。(选配)
循环风扇速度自动控制

循环风扇速度大小可自动控制,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
自我诊断功能

当培养箱发生故障时,液晶显示屏会出现故障信息,运行故障点一目了然。
方便的数据处理(选配)

可连接打印机或485通讯接口，具有usb数据转移接口(u盘),可电脑显示,并打印温度和时间曲线。为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
安全功能

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者,保证实验安全运行不发生意外。

温度偏高、偏低和超温将自动报警。

技术参数

型号	bph-9042	bph-9082	bph-9162	bph-9272
电源电压	ac220v 50hz			
控温范围	rt+5～80°C			
温度分辨率/波动度	0.1°C/±0.2°C			
工作环境温度	+5～35°C			
输入功率	250w	350w	550w	550w
内胆尺寸(mm)w*d*h	350*320*350	400*400*500	500*400*750	520*460*1050
载物托架(标配)	2块			
定时范围	1～9999min			