

老化试验箱，

产品名称	老化试验箱，
公司名称	嘉兴市南湖区城东中宝检测设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴市南湖区广益路国际电气城11幢8号
联系电话	0573-82679060 15068383532

产品详情

老化试验箱\老化箱

欢迎您的到来！

“中宝”是老化试验箱\老化箱的专业研发、生产和销售公司，以下老化试验箱\老化箱简介。

一、产品名称：老化试验箱

二、产品型号：zb-tk-80

三、产品简介：老化试验箱主要用于工业生产中对产品的老化、热处理等。

四、产品特点：

- 1.可满足各种不同需要（另可根据生产或测试需要订造非标尺寸）。
- 2.特殊设计之强制循环送风系统，可靠保证工作温度分布均匀度。
- 3.采用高效压缩玻璃棉，保温效果易显著。

五、老化试验箱的主要规格和技术参数温度范围 室温-200 （300 ）

- 1.温度稳定度: ± 0.5
- 2.温度分布均匀度: ± 2
- 3.升温时间:200 约需50min

4.内箱尺寸 (w*h*d) mm:400*500*400

5.内/外箱材质 sus 304#不锈钢外箱：钢板烤漆a：内胆为镜面不锈钢

6.保温材质:高效压缩玻璃棉

7.保温装置:无熔丝开关，超温保护开关，瓷质保险丝

8.老化试验箱的配件:可调隔层板2-6件

9.消耗电力:3.0 3.0 4.2 5.1 6.0 7.0 8.0 9.0

10.电源:3 380vac ± 10%或2 220vac ± 10%

11.温度表:日本名厂“ shtimaden ” pid配ssr输出,风机延时断电功能(可另购配程式控制)

12.时间计:999小时跳字显示

13. 老化试验箱的保险装置:第一次超温报警,第二次超温切电功能,mccb过载保护,温度自整定

14.电热:鳍片式散热管形电热管

15.运风系统:强制送风循环系统及特别设计出风口,温度分布均匀度特佳

16.排气烟道:叶片式设计可调出风量

17.控制形成:温度到达设定温度后自动打开时间计,时间到达后切断发热电源,蜂鸣提示

18.老化试验箱依照的测试标准 gb5170.2-1996

特殊要求可根据顾客要求定制

售后服务：本产品国内免费上门安装调试，免费送货；产品完全免费保修一年，终身服务。

查看更多关于老化试验箱的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，谢谢您！

因为我们专业,所以值得信赖!

采购老化试验箱请认准“中宝”品牌！您的赞许是我们最大的动力！我们愿与您携手跨进高品质领域！

<http://www.jxzbyq.com>

嘉兴中宝检测设备有限公司

联系人：徐凤（15068383532）

tel: 0573-82679060

fax:0573-82679300

e-m:jxzbyq@163.com