

自藕减压启动柜 JJ1B-30KW 进口材质 质量优先

产品名称	自藕减压启动柜 JJ1B-30KW 进口材质 质量优先
公司名称	上海沪予起重电器有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	嘉定区嘉松北路55号28幢5026室
联系电话	86 21 60528518 15921301118

产品详情

一、jj1b自藕减压启动柜适用范围本系列产品适用于交流50hz(或60hz)、电压为380v或660v、功率为11~315kw的三相鼠笼型感应电动机降压启动，对电动机具有过载、断相、短路等保护，对自藕变压器装有启动时间的过载保护。本系列产品的性能符合iec292 - 4, jb/dq6187-86的有关规定。二、jj1b自藕减压启动柜使用环境1周围最高空气温度不超过 + 40℃，最低不低于-5℃；2周围空气温度24h的平均温度不超过35℃；3安装地点海拔高度不超2000m；4空气月平均最大湿度不大于90%（平均气温为25℃时）；5启动柜周围局部微观环境的污染等级，不超过3级。三、jj1b自藕减压启动柜产品结构1本产品为柜式防护结构。由自藕变压器、自动开关、交流接触器、热继电器、电流、时间转换器、中间继电器等元件组成。2本产品有手动、自动二种工作方式，由转换开关进行自动或手动切换。同时遥控输入接端子，以备遥控之用。3自藕变压器备有额定电压65%（或60%）及80%二档抽头，出厂时接65%（或60%）抽头上，如用户需要可自行改接到80%的抽头上，也可以在订货时说明需接的抽头位置。四、jj1b自藕减压启动柜技术参数

序号	型号规格	工作电流参考值 (a)	电流时间转换器整定参考值 (a)	热继电器整定电流参考值 (a)	最大启动时间 (s)
1	jj1b-11kw	22	3.1	22	30
2	jj1b-15kw	29	4.2	29	40
3	jj1b-18.5kw	36	5.2	36	40
4	jj1b-22kw	42	4.2	42	40
5	jj1b-30kw	57	5.6	57	40
6	jj1b-37kw	70	5.2	70	60
7	jj1b-45kw	84	6.3	84	60
8	jj1b-55kw	103	3.8	103	60
9	jj1b-75kw	140	5.2	140	60
10	jj1b-90kw	167	4.2	2.8	60
11	jj1b-110kw	207	5.2	3.5	60

12	jj1b-132kw	248	3.2	2.1	60
13	jj1b-160kw	300	3.8	2.5	60
14	jj1b-180kw	331	3.8	2.8	60
15	jj1b-200kw	367	4.5	3.1	60
16	jj1b-220kw	404	3.8	2.5	60
17	jj1b-250kw	459	4.2	2.9	60
18	jj1b-280kw	514	4.5	3.2	60
19	jj1b-315kw	579	5.2	3.6	60

本产品的 型号是JJ1B-30，铁心形状为EI型，绕组形式是三绕组，防潮方式为密封式，冷却方式是油浸自冷式，电压比是380（V），效率()为99%，额定功率是30（KVA