

珠海柔性耐腐蚀耐洗泡能力

产品名称	珠海柔性耐腐蚀耐洗泡能力
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

刚性防水以混凝土、砂、石等刚性原料为原材料，坚硬不易变形。柔性防水以建筑涂料、沥青、丙纶防水、玻璃布柔性原料为原材料，抗压强度高、抗拉强度大、质量轻、建筑施工方便快捷。

刚性防水坚硬不变形，具有较高的变小抗拉强度、抗压强度及一定的抗渗透到能力，应用时间长。但是由于温差变化，刚性防水相对柔性防水很容易开裂漏水。

柔性防水是相对于刚性防水而言的一种防水原料，有非常不错的柔韧性、耐腐蚀等，可用复杂结构的防水建筑施工，但操作过程标准规范较严，且柔性易脆化，周期时间短，耐穿刺性和耐老化特点不如刚性原料。

依据柔性的防水建筑涂料来隔绝水的安全通道，以保证建筑工程防水抗渗等级的目的，优异性在于建筑施工方便快捷，防水特点好，有一定的延展性。

柔性防水涂料适用范围与适用标准

防水建筑涂料是目前装修防水核心的方法，pc聚碳酸酯、橡胶材料沥青混合料防水建筑涂料是目前非常好的选择。建筑项目中运用较多的重要就是防水建筑涂料，和单组份防水建筑涂料。

柔性防水涂料多用于卫生间及其背水面等屋子里墙面地面的防水，施工方法是在原先地面用抹灰砂浆地坪找平，待干燥后(指不潮湿)，用双一体式聚氨酯材料防水镀层匀刷3遍。要求卫生间墙面做至1.2-1.5m高，厨房餐厅不少于0.5m高，入户花园以墙面窗台高度为规范。干燥后储水做24小时灌水试验密闭式实验，明确没有漏水后就可以进行地面建筑施工。

一些刚完成的房屋，在地面建筑施工之前，也务必做闭水密闭式实验，检验建筑工程防水是否有渗水情况。倘若原先房间的道路或墙面遭到损坏，则一定要进行防水处理和灌水试验密闭式实验。

如果是墙面防水的话，我们要选用刚性防水，因为在后半期有益于贴墙砖，促进墙砖长期性后不易掉下去。而地面我们要选择柔性防水，因为柔性防水相比较刚性防水，他的耐腐蚀耐洗泡能力会更强。