

# 20-84PIN SOCKET SMT&DIP IC插座 连接器

产品名称	20-84PIN SOCKET SMT&DIP IC插座 连接器
公司名称	深圳市优联康电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道办华荣路58号
联系电话	0755-82360164 18344024099

## 产品详情

plcc(plastic leaded chip carrier),带引线的塑料芯片载体.表面贴装型封装之一,外形呈正方形,32脚封装,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,是塑料制品,外形尺寸比dip封装小得多.plcc封装适合用smt表面安装技术在pcb上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点.美国德克萨斯仪器公司首先在64k位dram和256kdram中采用,现在已经普及用于逻辑lsi、dld(或程逻辑器件)等电路.引脚中心距1.27mm,引脚数从18到84.j形引脚不易变形,比qfp容易操作,但焊接后的外观检查较为困难.plcc与lcc(也称qfn)相似.以前,两者的区别仅在于前者用塑料,后者用陶瓷.但现在已经出现用陶瓷制作的j形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装(标记为塑料lcc、pc lp、p-lcc等),已经无法分辨.为此,日本电子机械工业会于1988年决定,把从四侧引出j形引脚的封装称为qfj,把在四侧带有电极凸点的封装称为qfn.

本产品的接口类型为 ZIF，接触件材质是铜合金，针数为 20-84，种类是 PLCC，加工定制为是，形状是矩形，应用范围为 集成电路IC，型号是 PLCC连接器，工作频率为低频，特性是阻火/阻燃，绝缘体材质为 PPS，品牌是 优联康，支持卡数为多合一，芯数是 20-84，读卡类型为 IC，制作工艺是熔接，