

液晶显示器带驱动板MT667-DVI

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 液晶显示器带驱动板MT667-DVI |
| 公司名称 | 深圳市创能达电子科技有限公司 |
| 价格 | 32.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:cnd 型号:cndmt6822 |
| 公司地址 | 深圳市南山区南海大道兴华大厦7栋5楼C、D座 (A) |
| 联系电话 | 18476992618 18170773537 |

产品详情

1 产品概述该板主要用于配接 tft lcd panel，实现液晶显示器或广告机、数码相框，支持最高分辨率达wuxga(1900x1200)点对点显示,lvds输出支持1900x1200全高清屏,输入信号为模拟vga的r、g、b和dvi输入，色彩再现可支持至 24 bit。行频在30 到94.5khz、场频56 到 75 hz 范围内的信号,可以实现同步自动检测。同步方式要求使用行场分离的同步信号。该产品同时可提供音频功率放大功能，输出功率2w × 2，可以以按键方式数控调节音量。2 产品特性说明特性说明模拟rgb(0.7vp-p)，行场同步分离 (ttl)输入信号：dvi支持模式：dos, vga, svga, xga, sxga+, uxga, wxga, wxga+, wsxga, wsxga+, wuxga等色彩：24bit行同步范围:30-94.5khz场同步范围:56-75hz输出信号：双路lvds标准音频输出功率：2w × 2控制按键：power、bri+、bri-、auto、nenu、led_r、led_gosd菜单：亮度，对比度，自动校正，相位，时钟，行场位置，功能设置，复位osd语言(可选)：简体中文、繁体中文、英文、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、韩语、日语、阿拉伯语、波斯语、俄语、泰语、越南语、印尼语电源输入：12 v (+/-0.6v) (dc) 不带功放时，可更改为5v输入电源操作：正常工作模式，低功耗模式功耗：1.6w (无负载时) 尺寸：108mm(l) × 55mm(w) × 16mm(h)即插即用功能：支持电源管理：待机功耗 < 1w

本产品的 型号为 cndmt6822，屏幕尺寸是 22 (英寸)，品牌为 cnd，种类是 LCD配件组件，加工定制为是，