

自整角机变压器 110 单相

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 自整角机变压器 110 单相 |
| 公司名称 | 上海力可电器有限公司温州销售分公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 电压比:110 电源相数:单相 额定功率:0.05 |
| 公司地址 | 浙江乐清市温州.柳市镇.电器城二楼.三十二号 |
| 联系电话 | 86 0577 62602675 |

产品详情

结构特点：本系列自整角机均为封闭式结构，定子均为隐极式，槽内放置星形连结的三相绕组d1、d2、d3直接引出。If、Ij、Ik自整角机转子为凸极式，装有1-2短路回路，kb自整角机转子为隐极式，转子均有单相绕组z1、z2，通过两对滑环及电刷引出；cf、cf自整角机转子亦为隐极式，但转子上放置星形连接的三相绕组z1、z2、z3，通过三对滑环及电刷引出；功率自整角机定、转子皆为隐极式，转子槽内除zcf放置三相绕组z1、z2、z3和zkb放置单相绕组z1、z2外，其余If和Ij均放置两个相互正交的绕组，其中一个为单相励磁绕组z1、z2，另一个为本身已短接的阻尼绕组。转子绕组均通过二对或三对滑环和电刷引出。为了满足阻尼性能要求接收机的转子上装有机机械阻尼器。产品代号意义：kb自整角变压器If力矩式自整角发送机Ij力矩式自整角接收机cf力矩式差动自整角发送机kf控制式自整角发送机kcf控制式差动自整角发送机kb

控制式自整角变压器If力矩式自整角发送机使用条件：1．海拔高度：不超过4000m；2．

环境温度：-40 ~ +55 ；3．相对湿度：不大于95%（空气温度为25℃）；4．

振动：振频10~150hz，加速度2.5g，低频限幅双振幅1.5mm；

本产品的电压比是110（V），铁心形状是SD型，应用范围为行输出/回扫，防潮方式是密封式，冷却方式为自然冷式，额定功率是0.05（KVA），型号为45KB4A45KB5