

ZMJ1-1Y型 远传SF6气体密度监视器

产品名称	ZMJ1-1Y型 远传SF6气体密度监视器
公司名称	河南联赢仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:真空 品牌:国产 型号:zmj1-1y型
公司地址	平顶山市湛河区开源路中段马庄转盘东侧建工景苑0203002号
联系电话	0375-7021116 18237555511

产品详情

产品说明

远传sf6气体密度继电器技术参数： 1、供电电源：24v dc 2、工作环境：-30 ~ 60 ， 10%rh ~ 95%rh
3、测量范围：-0.1 ~ 0.9mpa 4、测量精度：1.5级 5、额定值：根据用户要求制作
6、控制接点：报警、闭锁（根据用户要求制作） 7、负载能力：1a / 250 ac 8、远传输出：rs-485
数字信号输出、4 ~ 20ma 模拟信号输出 9、接口螺纹：m20 x 1.5-6g 10、密封性能： 1x10⁻⁹pa · m³/s
11、公称直径：100 mm 12、外型结构：如下图：

zj-1 型sf6 密度继电器产品规格表

序号	代号	具体参数 (mpa)					备注
		额定值	报警	闭锁	闭锁	超压	
1	tj01	0.60	0.52	0.50			
2	tj02	0.60	0.52	0.50	0.50		
3	tj03	0.60	0.55	0.50			
4	tj04	0.50	0.45				
5	tj05	0.50	0.45	0.43			
6	tj06	0.45	0.42	0.40			

7	tj10	0.60	0.55	0.52	0.52					
8	tj11	0.60	0.52	0.50		0.65				
9	tj18	0.60	0.53	0.50						
10	tj12	0.50	0.42	0.40						
11	tj09	0.50	0.44							
12	tj15	0.50	0.42	0.40		0.55				
13	tj08	0.50	0.45	0.40						
14	tj19	0.40	0.32							
15	tj13	0.40	0.35							
16	tj07	0.40	0.32	0.30						
17	tj17	0.40	0.35	0.33						
18	tj16	0.40	0.32	0.30	0.30					
19	tj20	0.40		0.30	0.30					
20	tj21	0.40	0.32	0.30		0.45				
21	tj14	0.45	0.37							

说明：1、所有接点在额定压力工作时均为常开接点。 2、单接点输出时：报警1 ~ 2
3、两接点输出时：报警1 ~ 2，闭锁3 ~ 4 4、三接点输出时：报警1 ~ 2，闭锁3 ~ 4，闭锁5 ~ 6 带有超压时的标记： 1、两接点输出时：超压1 ~ 2，报警3 ~ 4 2、超压1 ~ 2，报警3 ~ 4，闭锁5 ~ 6

本产品的产品系列为SF6，型号是ZMJ1-1Y型，触点形式为常开